



STAUFF Meetslang SMS Test 15 (M16x1.5) x Manometeraansluiting BSP

Kenmerken

- Materiaal koppeling:** Staal
- Oppervlaktebescherming:** Zink-nikkel zwart
- Uitvoeringsvorm aansluiting 1:** Test 15
- Uitvoeringsvorm aansluiting 2:** Manometeraansluiting

Kenmerken (2)

- Soort inlage:** Kunststof vezel
- Binnenwand materiaal:** PA
- Buitenwand materiaal:** PA
- Kleur buitenwand:** Zwart
- Mediumtemperatuur (continu):** -35 / 100 °C

Slang inw. diam. (DN)	Uitwendige diameter	Maximale werkdruk	Buigradius	Maat draadaansluiting 1	Maat draadaansluiting 2	Lengte	Minimum barstdruk	Testdruk	Artikel
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/2" BSP cil.	1000	1900	950	11361418
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/2" BSP cil.	3000	1900	950	11361314
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	200	1900	950	11360237
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	400	1900	950	11360074
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	400	1900	950	11360239
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	630	1900	950	11360240
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	800	1900	950	11360242
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	800	1900	950	11360075
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	1000	1900	950	11360070
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	1000	1900	950	11360243
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	1500	1900	950	11360071
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	1500	1900	950	11360244
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	2000	1900	950	11360072
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	2500	1900	950	11360241
DN02	5	630	20	M 16x1.5	1/4" BSP cil.	4000	1900	950	11360109

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.