



STAUFF Meetslang SMS Test 15 (M16x1.5) x Test 15 (M16x1.5) 90° bocht kort

Kenmerken

Materiaal koppeling: Staal
Oppervlaktebescherming: Zink-nikkel zwart
Uitvoeringsvorm aansluiting 1: Test 15
Uitvoeringsvorm aansluiting 2: Test 15 90 ° bocht kort

Kenmerken (2)

Soort inlage: Kunststof vezel
Binnenwand materiaal: PA
Buitenwand materiaal: PA
Kleur buitenwand: Zwart
Mediumtemperatuur (continu): -35 / 100 °C

Slang inw. diam. (DN)	Uitwendige diameter	Maximale werkdruk	Buigradius	Maat draadaansluiting 1	Maat draadaansluiting 2	Lengte	Minimum barstdruk	Testdruk	Artikel
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x1.5	450	1900	950	11361535
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x1.5	800	1900	950	11361536
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x1.5	1100	1900	950	11361537
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x1.5	1500	1900	950	11361538
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x1.5	1800	1900	950	11361539
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x1.5	1900	1900	950	11361540
DN02	5	630	20	M 16x1.5	M 16x1.5	2100	1900	950	11361541

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.