

STAUFF Meetslang SMS Test 20 (M16x2) x BSPP-m



Kenmerken

- Materiaal koppeling:** Staal
- Oppervlaktebescherming:** Zink-Nikkel
- Uitvoeringsvorm aansluiting 1:** Test 20
- Uitvoeringsvorm aansluiting 2:** Buitendraad
- Soort inlage:** Kunststof vezel
- Binnenwand materiaal:** PA
- Buitenwand materiaal:** PA
- Kleur buitenwand:** Zwart
- Mediumtemperatuur (continu):** -35 / 100 °C

Slang inw. diam. (DN)	Uitwendige diameter	Maximale werkdruk	Buigradius	Maat draadaansluiting 1	Maat draadaansluiting 2	Lengte	Minimum barstdruk	Testdruk	Artikel
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cil.	1000	1100	600	11360518
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cil.	800	1100	600	11360532
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cil.	1000	1100	600	11360600
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cil.	1500	1100	600	11360791
DN02	5	400	20	M 16x2	1/8" BSP cil.	2500	1100	600	11360219

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.