



STAUFF Meetslang SMS Test 20 (M16x2) x Manometeraansluiting BSP 90° bocht

Kenmerken

Materiaal koppeling: Staal

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel

Uitvoeringsvorm aansluiting 1: Test 20

Uitvoeringsvorm aansluiting 2:
Manometeraansluiting 90° bocht

Kenmerken (2)

Soort inlage: Kunststof vezel

Binnenwand materiaal: PA

Buitenwand materiaal: PA

Kleur buitenwand: Zwart

Mediumtemperatuur (continu): -35 / 100 °C

Slang inw. diam. (DN)	Uitwendige diameter	Maximale werkdruk	Buigradius	Maat draadaansluiting 1	Maat draadaansluiting 2	Lengte	Minimum barstdruk	Testdruk	Artikel
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	400	20	M 16x2	1/2" BSP cil.	1500	1100	600	11360655
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cil.	2000	1100	600	11360917
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cil.	2000	1100	600	11359890
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cil.	3000	1100	600	11361495
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cil.	4000	1100	600	11360918
DN02	5	400	20	M 16x2	1/4" BSP cil.	5000	1100	600	11359894
DN02	5	630	20	M 16x2	1/4" BSP cil.	6800	1900	950	11360964

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.