

STAUFF Meetslang SMS BSPP-fs x BSPP-fs



Kenmerken

- Materiaal koppeling:** Staal
- Oppervlaktebescherming:** Zink-Nikkel
- Uitvoeringsvorm aansluiting 1:** Binnendraad wartelend
- Uitvoeringsvorm aansluiting 2:** Binnendraad wartelend

Kenmerken [2]

- Soort inlage:** Kunststof vezel
- Binnenwand materiaal:** PA
- Buitenwand materiaal:** PA
- Kleur buitenwand:** Zwart
- Mediumtemperatuur (continu):** -35 / 100 °C

Slang inw. diam. [DN]	Uitwendige diameter	Maximale werkdruk	Buigradius	Maat draadaansluiting 1	Maat draadaansluiting 2	Lengte	Minimum barstdruk	Testdruk	Artikel
	mm	bar	mm			mm	bar	bar	
DN02	5	400	20	1/4" BSP cil.	1/4" BSP cil.	1000	1100	600	11360695
DN04	8.6	340	40	1/4" BSP cil.	1/4" BSP cil.	4000	850	570	11359932
DN04	8.6	340	40	1/4" BSP cil.	1/4" BSP cil.	7000	850	570	11360768

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.