


## FLEXION Adapter recht RVS 316Ti BSPP-m/BSPP-fs Q-STR-BM60-BFS60

- Verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad met 60° conus
- BSPP wartelend binnendraad met 60° conus
- Afdichting door metalen snijkant Form B
- Materiaal: roestvaststaal 316Ti



### Kenmerken

**Serie:** Q-STR-BM60-BFS60

**Vorm:** Recht

**Materiaal:** Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)

**Verstelbaar:** Nee

**Lange uitvoering:** Nee

| T2     | T1      | D1   | D2   | L1   | i1   | S1   | S2   | PN    | Gewicht |
|--------|---------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| BSPP-m | BSPP-fs | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g]     |
| 1/8"   | 1/8"    | 3    | 4    | 27.5 | 8    | 14   | 14   | 400   | 25      |
| 1/4"   | 1/8"    | 3    | 5    | 32   | 11   | 19   | 14   | 400   | 40      |
| 1/8"   | 1/4"    | 4    | 4    | 33.5 | 8    | 14   | 17   | 400   | 39      |
| 1/4"   | 1/4"    | 4    | 5    | 37   | 11   | 19   | 17   | 400   | 53      |
| 3/8"   | 1/4"    | 4    | 8    | 38.5 | 12   | 22   | 17   | 400   | 65      |
| 1/4"   | 3/8"    | 7    | 5    | 37.5 | 11   | 19   | 22   | 400   | 70      |
| 3/8"   | 3/8"    | 7    | 8    | 39   | 12   | 22   | 22   | 400   | 82      |
| 1/2"   | 3/8"    | 7    | 11   | 43   | 14   | 27   | 22   | 400   | 110     |
| 3/8"   | 1/2"    | 10   | 8    | 43   | 12   | 22   | 27   | 400   | 115     |
| 1/2"   | 1/2"    | 10   | 11   | 45.5 | 14   | 27   | 27   | 400   | 139     |
| 3/4"   | 1/2"    | 10   | 17   | 48.5 | 16   | 32   | 27   | 400   | 174     |
| 1/2"   | 3/4"    | 15   | 11   | 49.5 | 14   | 27   | 32   | 250   | 172     |
| 3/4"   | 3/4"    | 15   | 17   | 51.5 | 16   | 32   | 32   | 250   | 200     |
| 1"     | 3/4"    | 15   | 22   | 54.5 | 19   | 41   | 32   | 250   | 267     |
| 3/4"   | 1"      | 21   | 17   | 55.7 | 16   | 32   | 41   | 200   | 283     |
| 1"     | 1"      | 21   | 22   | 58.7 | 19   | 41   | 41   | 200   | 350     |
| 1"     | 1.1/4"  | 28   | 22   | 64   | 19   | 41   | 50   | 200   | 470     |
| 1.1/4" | 1.1/4"  | 28   | 28   | 65   | 20   | 50   | 50   | 200   | 566     |
| 1.1/4" | 1.1/2"  | 32   | 29   | 66.5 | 20   | 50   | 55   | 200   | 602     |
| 1.1/2" | 1.1/2"  | 32   | 32   | 68.5 | 22   | 55   | 55   | 200   | 689     |
| 1.1/2" | 2"      | 45   | 33   | 73.5 | 22   | 60   | 70   | 100   | 964     |
| 2"     | 2"      | 45   | 46   | 77   | 25   | 70   | 70   | 100   | 1092    |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Aansluiting 1 | Aansluitmaat 1  | Aansluiting 2         | Aansluitmaat 2  | Max. werkdruk in Bar | Artikel  |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|
| Buitendraad   | 1.1/2" BSP cil. | Binnendraad wartelend | 1.1/2" BSP cil. | 200                  | 12250901 |
| Buitendraad   | 1.1/2" BSP cil. | Binnendraad wartelend | 2" BSP cil.     | 100                  | 14457132 |
| Buitendraad   | 1.1/4" BSP cil. | Binnendraad wartelend | 1.1/2" BSP cil. | 200                  | 14457131 |
| Buitendraad   | 1.1/4" BSP cil. | Binnendraad wartelend | 1.1/4" BSP cil. | 200                  | 12564777 |
| Buitendraad   | 1/2" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 1/2" BSP cil.   | 400                  | 12564768 |
| Buitendraad   | 1/2" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 3/4" BSP cil.   | 250                  | 14457129 |
| Buitendraad   | 1/2" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 3/8" BSP cil.   | 400                  | 12564769 |
| Buitendraad   | 1/4" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 1/2" BSP cil.   |                      | 12564761 |
| Buitendraad   | 1/4" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 1/2" BSP cil.   |                      | 12564766 |
| Buitendraad   | 1/4" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 1/4" BSP cil.   | 400                  | 12564759 |
| Buitendraad   | 1/4" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 1/8" BSP cil.   | 400                  | 12564757 |
| Buitendraad   | 1/4" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 3/8" BSP cil.   | 400                  | 12564763 |
| Buitendraad   | 1/8" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 1/4" BSP cil.   | 400                  | 12564758 |
| Buitendraad   | 1/8" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 1/8" BSP cil.   | 400                  | 12564756 |
| Buitendraad   | 1/8" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 3/8" BSP cil.   |                      | 12564762 |
| Buitendraad   | 1" BSP cil.     | Binnendraad wartelend | 1.1/4" BSP cil. |                      | 12564775 |
| Buitendraad   | 1" BSP cil.     | Binnendraad wartelend | 1.1/4" BSP cil. | 200                  | 12564776 |
| Buitendraad   | 1" BSP cil.     | Binnendraad wartelend | 1" BSP cil.     | 200                  | 12564774 |
| Buitendraad   | 1" BSP cil.     | Binnendraad wartelend | 3/4" BSP cil.   | 250                  | 14457130 |
| Buitendraad   | 2" BSP cil.     | Binnendraad wartelend | 2" BSP cil.     | 100                  | 12564778 |
| Buitendraad   | 3/4" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 1/2" BSP cil.   | 400                  | 12564772 |
| Buitendraad   | 3/4" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 1" BSP cil.     | 200                  | 12564773 |
| Buitendraad   | 3/4" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 3/4" BSP cil.   | 250                  | 12564771 |
| Buitendraad   | 3/8" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 1/2" BSP cil.   | 400                  | 12564767 |
| Buitendraad   | 3/8" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 1/4" BSP cil.   | 400                  | 12564760 |
| Buitendraad   | 3/8" BSP cil.   | Binnendraad wartelend | 3/8" BSP cil.   | 400                  | 12564764 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.