



SKF Vet met zeer hoge viscositeit en vaste smeerstoffen LGEV 2

LGEV 2 is een vet op basis van minerale olie en verdikt met lithium-calciumzeep. Door het hoge percentage molybdeendisulfide en grafiet, in combinatie met de hoge viscositeit van de olie, biedt het product een voortreffelijke bescherming onder de meest 'zware bedrijfscondities', vooral bij toepassingen met hoge belasting, lage toerentallen en hevige trillingen.

Eigenschappen:

- Uitermate geschikt voor het smeren van grote tonlagers onderhevig aan hoge belasting en laag toerental, situaties waarbij oscillerende bewegingen kunnen optreden.
- Grote mechanische stabiliteit en daardoor ook goed water- en corrosiebestendig.

Typische toepassingen:

- Taatslagers van draaitrommels.
- Radiale en axiale geleiderollen voor trommelovens en drogers.
- Wielladers.
- Draaikranslagers.
- Hogedrukwalserijen.
- Brekers.

Kenmerken

Serie: LGEV 2

Toepassing: Smering - vetten

Temperatuurgebied: -10 / 120 °C

Kleur: Zwart

Druppelpunt: > 180 °C

Verdikkingsmiddel: Lithium/calcium

Basisolie: Minerale olie

Norm: NLGI 2

DIN-norm: DIN 51825 KPF2K-10

Worked penetration 0.1mm: 265-295

Inhoud l	Inhoud kg	Verpakking	Artikel
	0.035	Buis	23766605
	5	Blik (pot)	23766609
	18	Emmer	23766607
	50	Vat	23766610
	180	Vat	23766608
0.42		Patroon	23766606

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.