



SKF Vet met hoge viscositeit en vaste smeerstoffen LGEM 2

LGEM 2 is een vet met hoge viscositeit dat gebaseerd is op minerale olie en dat verdikt is met lithiumzeep. Door de aanwezigheid van molybdeendisulfide en grafiet biedt het product extra bescherming bij agressieve toepassingen met hoge belasting, hevige trillingen en lage toerentallen.

Eigenschappen:

- Hoge oxidatiestabiliteit.
- Veilige smeervoorwaarden aangezien het molybdeendisulfide en grafiet bevat.

Typische toepassingen:

- Rollagers met lage toerentallen en zeer hoge belasting zoals brekers.
- Installaties voor het leggen van sporen.
- Hefmastrollen.
- Bouwmachines zoals mechanische cilinders, kraanarmen en kraanhaken.



Kenmerken

Serie: LGEM 2

Toepassing: Smering - vetten

Temperatuurgebied: -20 / 120 °C

Kleur: Zwart

Druppelpunt: > 180 °C

Verdikkingsmiddel: Lithium/calcium

Basisolie: Minerale olie

Norm: NLGI 2

DIN-norm: DIN 51825 KPF2K-20

Worked penetration 0.1mm: 265-295

Inhoud l	Inhoud kg	Verpakking	Artikel
	5	Blik (pot)	23766595
	18	Emmer	23766594
	180	Vat	12174629
0.42		Patroon	23766593

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.