



SKF Vet met hoge viscositeit voor hoge belasting en temperatuur LGHB 2

LGHB 2 is een vet met hoge viscositeit dat gebaseerd is op minerale olie en dat gebruikmaakt van de allernieuwste verdikkertechnologie met calciumsulfonaatcomplex. Door zijn specifieke samenstelling is het product bestand tegen hoge temperaturen en extreme belasting en kan dus voor een heel gamma toepassingen worden aangewend, vooral in de mijnbouw en in de segmenten metaal en cement. Dit vet bevat geen additieven en de (EP) hogedrukeigenschappen zijn te danken aan de zeepstructuur.

Eigenschappen:

- Uitstekende anti-oxidatie en corrosiewerende eigenschappen.
- Goede EP-prestaties in toepassingen met hoge belastingen.
- Bestand tegen piektemperaturen tot 200 °C.

Typische toepassingen:

- Staal-op-staal kogelgewrichtslagers.
- Pulp- en papiermachines.
- Asfalt trilzeven en continu gietmachines.
- Afgedichte tonlagers met een bedrijfstemperatuur tot 150 °C.
- Rollagers in de staalindustrie.
- Mastrollen van vorkheftrucks.

Kenmerken

Serie: LGHB 2

Toepassing: Smering - vetten

Temperatuurgebied: -20 / 150 °C

Kleur: Bruin

Druppelpunt: > 220 °C

Verdikkingsmiddel: Calcium-complex

Basisolie: Minerale olie

Norm: NLGI 2

DIN-norm: DIN 51825 KP2N-20

Worked penetration 0.1mm: 265-295

Inhoud l	Inhoud kg	Verpakking	Artikel
	5	Blik (pot)	23766620
	18	Emmer	23766619
	50	Vat	23766621
	180	Vat	12174634
0.42		Patroon	23766618

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.