



SKF Vet voor hoge belasting en hoge temperaturen LGHP 2

LGHP 2 is een kwaliteitsvet dat gebaseerd is op minerale olie en gebruikmaakt van de moderne verdikkertechnologie met polyureum (diureum). Het is geschikt voor elektromotoren en andere gelijkaardige toepassingen.

Eigenschappen:

- Breed temperatuurbereik en zeer lange levensduur bij hoge temperaturen.
- Uitstekende bescherming tegen corrosie.
- Hoge thermische en mechanische stabiliteit.
- Goede opstartprestatie bij lage temperaturen.
- Compatibel met de gangbare polyureum en lithium verdikte vetten.

Typische toepassingen:

- Elektromotoren en heteluchtventilatoren.
- Waterpompen.
- Wentellagers voor textiel-, papierverwerkings- en droogmachines.
- Koppelingslagers.
- Toepassingen met verticale as.
- Ovenwagens en walsen.

Kenmerken

Serie: LGHP 2

Toepassing: Smering - vetten

Temperatuurgebied: -40 / 150 °C

Kleur: Blauw

Druppelpunt: > 240 °C

Verdikkingsmiddel: Polyurea

Basisolie: Minerale olie

Norm: NLGI 2 en 3

DIN-norm: DIN 51825 K2N-40

Worked penetration 0.1mm: 245-275



Inhoud l	Inhoud kg	Verpakking	Artikel
	1	Blik (pot)	23766625
	5	Blik (pot)	23766628
	18	Emmer	23766626
	50	Vat	23766629
	180	Vat	23766627
0.42		Patroon	23766624

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.