



SKF Universeel lagervet LGMT 3

LGMT 3 is een met lithiumzeep verdikt vet op basis van minerale olie. Dit universeel vet van hoge kwaliteit is geschikt voor talrijke toepassingen in de industrie en de automobielsector waarbij het gebruik van stijf vet vereist is.

Eigenschappen:

- Uitstekende corrosiewerende eigenschappen.
- Hoge oxidatie stabiliteit binnen het aanbevolen temperatuurbereik.

Typische toepassingen:

- Lagers boring >100 mm.
- Rotatie buitenring.
- Toepassingen met verticale opstelling.
- Constante hoge omgevingstemperatuur >35 °C.
- Schroefassen.
- Landbouwwerktuigen.
- Wiellagers van auto's, vrachtwagens en aanhangwagens.
- Grote elektromotoren.



Kenmerken

Serie: LGMT 3

Toepassing: Smering - vetten

Temperatuurgebied: -30 / 120 °C

Kleur: Amber/barnsteen (geel)

Druppelpunt: > 180 °C

Verdikkingsmiddel: Lithium

Basisolie: Minerale olie

Norm: NLGI 3

DIN-norm: DIN 51825 K3K-30

Worked penetration 0.1mm: 220-250

Inhoud l	Inhoud kg	Verpakking	Artikel
	0.5	Blik (pot)	24007312
	1	Blik (pot)	23766642
	5	Blik (pot)	23766644
	18	Emmer	23766643
	50	Vat	24007313
	180	Vat	12174638
0.42		Patroon	23766641

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.