



MOLYKOTE 111 Compound Siliconenvet



Molykote 111 compound is een kleppen smeermiddel en afdichtingsmiddel op basis van een siliconen olie en een anorganische verdikker.

Het product wordt ingezet voor het smeren van onder andere regel- en drukkleppen.

Als afdichtingsmiddel wordt Molykote 111 compound gebruikt bij buitenapparatuur dat wordt blootgesteld aan water en ruwe weersomstandigheden.

Kenmerken

Serie: 111

Temperatuurgebied: -40 / 200 °C

Kleur: Wit

Toepassing

- Smeren van regel – drukkleppen, waterverzachter- en tapkranen; Afdichtings- middel voor vacuüm- en druksystemen; Afdichtingsmiddel voor buitenapparatuur (ook aan boord van schepen) die wordt blootgesteld aan waterbesmetting en ruwe weeromstandigheden: meetapparatuur, deksels van elektrische schakelkasten en bedrading, ook ondergronds; Chemische afdichtingsvromende coating; Rubberen en kunststof O-ringen, pakkingen en afdichtingen.

Technische informatie

Temperatuurbereik:

- Van -40 tot +200°C

Inhoud kg	Verpakking	Artikel
0.1	Buis	10020641
1	Blik (pot)	10020640

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.