



FILTRATION GROUP Lagedrukfilter type Pi 2000

Kenmerken

Serie: PI 2000

Temperatuurbereik [°C]: -30 / 120 °C

Code	Grootte	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervuilingsin- dicator	Spanning	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Artikel
	40		1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13521714
	40		1/2" BSP cil.	Geen bypass	Nee				13521718
Pi 20004-068	40	63	1/2" BSP cil.		Optisch 2,2 bar				13521719
Pi 20004-069	40	63	1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521720
Pi 20004-047	40	63	1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13521713
Pi 20004-057	40	63	1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13521716
Pi 20004-058	40	63	1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521717
	63		3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13521722
	63		3/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13521725
Pi 20006-069	63	63	3/4" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521726
Pi 20006-057	63	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13521723
Pi 20006-058	63	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521724
	100		3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13521728
	100		3/4" BSP cil.	Geen bypass	Nee				13521731
	100		3/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521733
Pi 20010-068	100	63	3/4" BSP cil.		Optisch 2,2 bar				13521732
Pi 20010-057	100	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13521729
Pi 20010-058	100	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521730
Pi 20010-058 * E77925597	100	63	3/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	Glasvezel	10	13808702
	160		1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13521735
	160		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Nee				13521738
Pi 20016-068	160	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch 2,2 bar				13521739
Pi 20016-069/ PiS 3154	160	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 1,7 / 2,2 bar	250VAC/200VDC			13805816
Pi 20016-069	160	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521740
Pi 20016-057	160	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13521736
Pi 20016-058	160	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521737
	250		1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13521743
	250		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13521747
Pi 20025-060	250	32	1.1/4" BSP cil.		Nee				13521746

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Grootte	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervuilingsin- dicator	Spanning	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Artikel
Pi 20025-069	250	32	1.1/4" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521748
Pi 20025-057	250	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13521744
Pi 20025-058	250	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521745
	400		1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13521750
	400		1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13521749
	400		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Nee				13521753
	400		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13521754
	400		1.1/4" BSP cil.	Geen bypass	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521755
Pi 20040-057	400	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13521751
Pi 20040-058	400	32	1.1/4" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521752
	630		Flensaansluiting DN64	Bypass 0,25 bar	Nee				13521778
	630		Flensaansluiting DN64	Bypass 0,25 bar	Optisch				13521775
	630		Flensaansluiting DN64	Bypass 0,25 bar	Optisch/ Elektrisch	250VAC/200VDC			13521774
	630		Flensaansluiting DN64	Bypass 3,5 bar	Nee				13521769
	630		Flensaansluiting DN64	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13521771
	630		Flensaansluiting DN64	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521772
	630		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Nee				13521773
	630		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch				13521777
	630		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13521779
	630		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521780
	630		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch/ Elektrisch	250VAC/200VDC			13521776
	1000		Flensaansluiting DN64	Bypass 0,25 bar	Nee				13521802
	1000		Flensaansluiting DN64	Bypass 0,25 bar	Optisch				13521799
	1000		Flensaansluiting DN64	Bypass 0,25 bar	Optisch/ Elektrisch	250VAC/200VDC			13521798
	1000		Flensaansluiting DN64	Bypass 3,5 bar	Nee				13521794
	1000		Flensaansluiting DN64	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13521795
	1000		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Nee				13521797
	1000		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch				13521801
	1000		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13521803
	1000		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521804
	1000		Flensaansluiting DN64	Geen bypass	Optisch/ Elektrisch	250VAC/200VDC			13521800
Pi 20100-058	1000	25	Flensaansluiting DN64	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13521796

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.