

FILTRATION GROUP Lagedrukfilter duplex type Pi 210



Kenmerken

Serie: PI 210

Temperatuurbereik [°C]: -10 / 120 °C

Code	Grootte	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervullingsin- dicator	Spanning	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Artikel
Pi 2105-068	50	63	1" BSP cil.		Optisch 2,2 bar				13522072
Pi 2105-069	50	63	1" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522073
Pi 2105-047	50	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13522069
Pi 2105-057	50	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522070
Pi 2105-058	50	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522071
Pi 2105-058 * E77681067	50	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	Metaalgaas	100	14087983
Pi 2108-068 FKM	80	63	1" BSP cil.		Optisch 2,2 bar				14228334
Pi 2108-068	80	63	1" BSP cil.		Optisch 2,2 bar				13522077
Pi 2108-069	80	63	1" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522078
Pi 2108-047	80	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13522074
Pi 2108-057	80	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522075
Pi 2108-058	80	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522076
Pi 2108-058 * E77680978	80	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	Metaalgaas	40	13808494
	110		1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13522091
	110		1" BSP cil.	Geen bypass	Nee				13522090
	110		1" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13522094
Pi 2111-069	110	63	1" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522095
Pi 2111-057	110	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522092
Pi 2111-058	110	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522093
	150		1.1/2" BSP cil.	Geen bypass	Nee				13522099
Pi 2115-068	150	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch 2,2 bar				13522103
Pi 2115-069	150	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522104
Pi 2115-047	150	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13522100
Pi 2115-057	150	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522101
Pi 2115-058	150	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522102
	300		1.1/2" BSP cil.	Geen bypass	Nee				13522129
Pi 2130-068	300	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch 2,2 bar				13522133
Pi 2130-069	300	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522134

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Grootte	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervuilingsin- dicator	Spanning	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Artikel
Pi 2130-069 FKM	300	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13807923
Pi 2130-069 * E77718802	300	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	Metaalgaas	40	13808601
Pi 2130-015 FKM	300	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC			13808479
Pi 2130-015	300	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC			13808407
Pi 2130-015 FKM *E78268625	300	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC	Cellulose	25	13800489
Pi 2130-047	300	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13522130
Pi 2130-057	300	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522131
Pi 2130-058	300	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522132
Pi 2130-058 * E77718802	300	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	Metaalgaas	40	13809040
Pi 2130-058 * E77689078	300	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	Metaalgaas	100	13808939
Pi 2145-046	450	32	1.1/2" BSP cil.		Nee				13522135
Pi 2145-068	450	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch 2,2 bar				13522139
Pi 2145-069/PIS 3012 * E77725534	450	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 1,7 / 2,2 bar	250VAC/200VDC	Metaalgaas	200	13805347
Pi 2145-069	450	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522140
Pi 2145-047	450	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Nee				13522136
Pi 2145-057	450	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522137
Pi 2145-058	450	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522138
	600		1.1/2" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13522143
Pi 2160-069	600	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522144
Pi 2160-057	600	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522141
Pi 2160-058	600	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522142

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.