

FILTRATION GROUP Lagedrukfilter duplex type Pi 2100



Kenmerken

Serie: Pi 2100

Temperatuurbereik [°C]: -10 / 120 °C

Code	Grootte	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervullingsin- dicator	Spanning	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Artikel
	40		1" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13522047
	40		1" BSP cil.	Geen bypass	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522048
Pi 21004-057	40	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522045
Pi 21004-058	40	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522046
Pi 21004-058 * E79769308	40	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC	Metaalgaas	25	13801086
	63		1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522049
	63		1" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13522051
	63		1" BSP cil.	Geen bypass	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522052
Pi 21006-058	63	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522050
	100		1" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13522055
Pi 21010-069	100	63	1" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522056
Pi 21010-057	100	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522053
Pi 21010-058	100	63	1" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522054
	160		1.1/2" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13522059
Pi 21016-069	160	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522060
Pi 21016-057	160	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522057
Pi 21016-058	160	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522058
	250		1.1/2" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13522063
	250		1.1/2" BSP cil.	Geen bypass	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522064
Pi 21025-057	250	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522061
Pi 21025-058	250	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522062
	400		1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch 2,2 bar				13522065
	400		1.1/2" BSP cil.	Geen bypass	Optisch 2,2 bar				13522067
Pi 21040-069	400	32	1.1/2" BSP cil.		Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522068
Pi 21040-058	400	32	1.1/2" BSP cil.	Bypass 3,5 bar	Optisch/ Elektrisch 2,2 bar	250VAC/200VDC			13522066

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.