



FILTRATION GROUP Middendrukfilter type Pi 340

Kenmerken

Serie: Pi 340

Temperatuurbereik [°C]: -10 / 120 °C

Code	Grootte	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervuilingsin- dicator	Spanning	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Artikel
	50		Flensaansluiting DN15	Bypass 7 bar	Nee				13522225
Pi 3405-010	50	350	Flensaansluiting DN15		Nee				13522224
Pi 3405-014	50	350	Flensaansluiting DN15		Optisch 5 bar				13522228
Pi 3405-015	50	350	Flensaansluiting DN15		Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC			13522229
Pi 3405-012	50	350	Flensaansluiting DN15	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar				13522226
Pi 3405-013	50	350	Flensaansluiting DN15	Bypass 7 bar	Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC			13522227
	80		Flensaansluiting DN15	Bypass 7 bar	Nee				13522231
	80		Flensaansluiting DN15	Bypass 7 bar	Optisch				13522232
	80		Flensaansluiting DN15	Geen bypass	Nee				13522230
	80		Flensaansluiting DN15	Geen bypass	Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC			13522235
Pi 3408-014	80	350	Flensaansluiting DN15		Optisch 5 bar				13522234
Pi 3408-011 * E77680341	80	350	Flensaansluiting DN15	Bypass 7 bar	Nee		Glasvezel	10	13800192
Pi 3408-013	80	350	Flensaansluiting DN15	Bypass 7 bar	Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC			13522233
	110		Flensaansluiting DN15	Geen bypass	Optisch 5 bar				13522239
Pi 3411-010	110	350	Flensaansluiting DN15		Nee				13522236
Pi 3411-015	110	350	Flensaansluiting DN15		Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC			13522240
Pi 3411-012	110	350	Flensaansluiting DN15	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar				13522237
Pi 3411-013	110	350	Flensaansluiting DN15	Bypass 7 bar	Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC			13522238
	150		Flensaansluiting DN38	Bypass 7 bar	Nee				13522242
	150		Flensaansluiting DN38	Bypass 7 bar	Optisch				13522243
	150		Flensaansluiting DN38	Bypass 7 bar	Optisch/ Elektrisch	250VAC/200VDC			13522244
	150		Flensaansluiting DN38	Geen bypass	Nee				13522241
	150		Flensaansluiting DN38	Geen bypass	Optisch 5 bar				13522245
	150		Flensaansluiting DN38	Geen bypass	Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC			13522246
	300		Flensaansluiting DN38	Bypass 7 bar	Nee				13522247
Pi 3430-012	300	250	Flensaansluiting DN38	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar				13522248
Pi 3430-013	300	250	Flensaansluiting DN38	Bypass 7 bar	Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC			13522249

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Code	Grootte	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervuilingsin- dicator	Spanning	Materiaal filterelement	Filterfijnheid µm	Artikel
Pi 3430-014	300	315	Flensaansluiting DN38		Optisch 5 bar				13522250
Pi 3430-015	300	315	Flensaansluiting DN38		Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC			13522251
	450		Flensaansluiting DN38	Bypass 7 bar	Nee				13522252
	450		Flensaansluiting DN38	Bypass 7 bar	Optisch/ Elektrisch	250VAC/200VDC			13522254
	450		Flensaansluiting DN38	Geen bypass	Optisch/ Elektrisch 5 bar	250VAC/200VDC			13522256
Pi 3445-012	450	250	Flensaansluiting DN38	Bypass 7 bar	Optisch 5 bar				13522253
Pi 3445-014	450	315	Flensaansluiting DN38		Optisch 5 bar				13522255

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.