



DANFOSS Orbitmotor 4K [4000] Serie

- Discvalve geroler motor, voor hoge koppels bij lage toerentallen.
- Door het discvalve principe kan deze motor gebruikt worden in applicaties met hogere werkdrukken dan een spoolvalve motor.
- Zeer compacte motor.
- Slagvolume [110 - 625 cc/omw].
- Max. werkdruk 205 bar.
- Beschikbaar als Standaard/Wiel en Lagerloze motor.
- Voor de exacte bepaling van maximale drukken, koppels en toerentallen zie de tabellen in de documentatie. Max. druk bij Max. toerental is bijvoorbeeld niet toegestaan.

Kenmerken

Serie: 4K [4000]

Draairichting: Rechts- en linksdraaiend

Montageflens	Aandrijfas	Slagvolume cm ³ /r	Max. werkdruk bar	Zuigaansluiting	Pers aansluiting	Positie olie aansluitingen	Code	Artikel
ISO 125-4	Cilindrisch 40 mm	110	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1249	979120
ISO 125-4	Cilindrisch 40 mm	130	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1248	979139
ISO 125-4	Cilindrisch 40 mm	160	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1247	1011165
ISO 125-4	Cilindrisch 40 mm	205	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1231	979155
ISO 125-4	Cilindrisch 40 mm	245	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1245	980358
ISO 125-4	Cilindrisch 40 mm	310	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1246	980366
ISO 125-4	Cilindrisch 40 mm	395	190	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1236	980374
ISO 125-4	Cilindrisch 40 mm	495	140	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1234	980382
ISO 125-4	Cilindrisch 40 mm	625	115	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1235	980420
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 40 mm	110	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1184	761516
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 40 mm	130	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1185	761567
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 40 mm	160	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1227	761656
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 40 mm	205	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1224	974730
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 40 mm	245	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1225	932302
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 40 mm	310	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1189	838918
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 40 mm	395	190	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1190	761869
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 40 mm	495	140	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1267	1009908
SAE-C 4 gats	Cilindrisch 40 mm	625	115	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	109-1233	765023
Wiel	Taps toelappend 1.5/8" [41,28 mm]	245	205	3/4" BSP binnendraad	3/4" BSP binnendraad	Zijkant	110-1136	966630

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.