

AVENTICS 3/2-weg ventiel serie 579



Kenmerken

Serie: 579

Bediening: Elektrisch

Type ventielhuis: Body Ported

Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Poortaanluiting mm	Werkdruk bar	Maximale werkdruk bar	Functie	Stuurlucht	Bedrijfsspanning	Elektrische aansluiting	Beschermingsklasse	Materiaal huis	Artikel
520	Ø 6x1	0.5 / 8	8	3/2 Normaal gesloten	Extern	24V DC	Stekker ISO 15217 type C	IP65	PA	13450960
520	Ø 6x1	2 / 8	8	3/2 Normaal gesloten	Intern	24V DC	Stekker ISO 15217 type C	IP65	PA	12411210
520	Ø 6x1	2 / 8	8	3/2 Normaal gesloten	Intern	24V DC	Stekker ISO 15217 type C	IP65	PA	24105067
520	Ø 6x1	2 / 8	8	3/2 Normaal gesloten	Intern	24V DC	Stekker ISO 15217 type C	IP65	PA	12411211
520	Ø 8x1	2 / 8	8	3/2 Normaal gesloten	Intern	24V DC	Stekker ISO 15217 type C	IP65	PA	12411207
520	Ø 8x1	2 / 8	8	3/2 Normaal gesloten	Intern	24V DC	Stekker ISO 15217 type C	IP65	PA	12411208

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.