



AVENTICS 4/2-weg ventiel serie 840

Kenmerken

Serie: 840

Bediening: Elektrisch

Type ventielhuis: Body Ported

Materiaal afdichting: NBR

Doorlaat (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Poortaanluiting mm	Werkdruk bar	Maximale werkdruk bar	Functie	Stuurlucht	Bedrijfsspanning	Elektrische aansluiting	Beschermingsklasse	Materiaal huis	Artikel
200	Ø 6x1	1.5 / 10	10	4/2	Intern	24V DC	Stekker EN 175301-803 type C	IP65	POM	11304177
200	Ø 6x1	1.5 / 10	10	4/2	Intern	24V DC	Stekker EN 175301-803 type C	IP65	POM	24105060

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.