



AVENTICS 5/2-weg ventiel serie 740

Kenmerken

Serie: 740

Bediening: Pneumatisch

Type ventielhuis: Body Ported

Bedrijfstemperatuur: -25 / 50 °C

Materiaal afdichting: NBR

Doorlaat [6 bar - delta p = 1 bar] NI/min	Poortaanluiting mm	Werkdruk bar	Maximale werkdruk bar	Functie	Stuurlucht	Bedrijfsspanning	Elektrische aansluiting	Beschermingsklasse	Materiaal huis	Artikel
700	Ø 8x1	1.5 / 10	10	5/2	Intern		Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PAA	24105054
700	Ø 8x1	1.5 / 10	10	5/2	Intern		Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PAA	11304173
700	Ø 8x1	1.5 / 10	10	5/2	Intern	24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PAA	11304172
700	Ø 8x1	1.5 / 10	10	5/2	Intern	24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PAA	23575494
700	Ø 8x1	1.5 / 10	10	5/2	Intern	24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PAA	24145379
950	Ø 10x1	1.5 / 10	10	5/2	Intern	24V DC	Stekker EN 175301-803 type A	IP65	PAA	12647954

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.