

STAUFF Schroef-snelkoppeling flat-face serie FT



Kenmerken

Serie: FT

Materiaal: Staal

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel

Klepvorm: Flat face

Min. mediumtemperatuur (continu): -25 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Onder rest-druk koppelbaar: Nee

Toepassing

- Bouwmachines, hydraulische trailers, kraan- en hijstechnologie, olie- en gasindustrie (onshore), hydraulische kiepwagens

Technische informatie

Koppelen onder druk:

- steker(mannetje) of huis (vrouwtje) tot 250 bar (3626 PSI) toegestaan

Uitvoering

Flat-face snelkoppelingen hebben de volgende voordelen:

- Minimaliseert kans op olie lekkage tijdens het aan- en afkoppelen
- Eenvoudig te reinigen en daardoor minder risico op vervuiling van het hydraulische systeem
- Betere doorstroming / minder weerstand

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Max. doorstroomvolumen l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	4A	16	5/8"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	550	148	NBR/PTFE	13856149
Koppeling (female)	6	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/2" BSP cil.	400	600	NBR/PTFE/PU	13856196
Koppeling (female)	6	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/2" NPT	400	600	NBR/PTFE/PU	13856197
Koppeling (female)	6	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" NPT	400	600	NBR/PTFE/PU	14230021
Koppeling (female)	6	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.7/8-12 UN	400	600	NBR/PTFE/PU	14230022
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/4-16 UNF	550	46	NBR/PTFE	13856116
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	3/4" NPT	550	90	NBR/PTFE	13856133
Steker (male)	6	16	5/8"	Binnendraad	1.1/16-12 UN	550	148	NBR/PTFE/FKM/PU	14230019
Steker (male)	6	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/2" BSP cil.	400	600	NBR/PTFE/FKM/PU	13856199
Steker (male)	6	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/2" NPT	400	600	NBR/PTFE/FKM/PU	13856200
Steker (male)	6	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" NPT	400	600	NBR/PTFE/FKM/PU	14230023
Steker (male)	6	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.7/8-12 UN	400	600	NBR/PTFE/FKM/PU	14230024

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.