

FLEXION Hydraulische slang Enduro H104E (ISC)



FLEXION ENDURO™ H104E

1-STAAKLINLAGE COMPACT - OVERTREFT ISC

Verhoogde werkdruk, verbeterde buitenrubber kwaliteit en kleinere buigradius

Kenmerken

Type: H104E

Materiaal binnenwand: Synthetic rubber, oil-resistant

Materiaal buitenwand: Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig

Kwaliteit buitenmantel: Flexion Enduro

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 100 °C

EN-norm: EN 857-ISC

ISO-norm: ISO 11237-ISC

Toepassing

- Compacte slang voor toepassingen die een hogere werkdruk vereisen zonder de stap naar twee staalinlagen te maken.
- Eenvoudig te installeren in kleine ruimtes.
- Voor toepassingen waar compacte bouw en licht gewicht van belang zijn.

Technische informatie

Temperatuurbereik:

- -40°C tot +100°C

Constructie

Binnenwand:

- Oliebestendig synthetisch rubber

Inlagen:

- Eén vlechtlaag van staaldraad met hoge treksterkte

Buitenwand:

- Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig

Uitvoering

- Overtreft EN 857 ISC, ISO 11237 ISC
- Getest tot 700.000 impulsen. De ENDURO buitenmantel is extreem slijtvast en ozonbestendig. Minimaal tien keer beter dan standaard.

Opties

Type slangpilaar:

- ZFA-familie
- QFJ-familie

Type huls:

- ZFA10
- QFJ17

Code	Slang inw. diam. (DN)	Slang inw. diam.	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Kleur buitenwand	Gewicht	Artikel
		in	mm	bar	bar	mm		kg/m	
H104E-04	DN06	1/4"	12.3	250	1120	50	Zwart	0.18	13532410
H104E-05	DN08	5/16"	13.5	250	1000	55	Zwart	0.21	13532411
H104E-06	DN10	3/8"	15.7	250	1000	60	Zwart	0.25	13532412
H104E-08	DN12	1/2"	18.9	200	800	70	Zwart	0.39	13532423
H104E-10	DN16	5/8"	22.4	150	600	90	Zwart	0.41	13532424
H104E-12	DN19	3/4"	26	150	600	100	Zwart	0.53	13532425
H104E-16	DN25	1"	33.7	110	440	180	Zwart	0.74	13532426
H104E-20	DN31	1.1/4"	41.1	100	400	210	Zwart	1.11	13532427
H104E-24	DN38	1.1/2"	48.6	90	360	300	Zwart	1.39	13532428
H104E-32	DN51	2"	61.5	75	300	400	Zwart	1.94	13532429

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.