

**FLEXION™ H420**

MULTI SPIRAAL - 4SP

Kenmerken**Type:** H420**Materiaal binnenwand:** Synthetic rubber, oil-resistant**Materiaal buitenwand:** Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig**Kwaliteit buitenmantel:** Standaard**Temperatuurbereik [°C]:** -40 / 100 °C**EN-norm:** EN 856-4SP**ISO-norm:** ISO 3862 4SP**Toepassing**

- Voor zeer hoge drukken
- Geschikt voor de meest gebruikelijke bio-oliën door toepassing van NBR binnenmantel

Technische informatie**Temperatuurbereik:**

- -40°C tot +100°C

Constructie**Binnenwand:**

- Oliebestendig synthetisch rubber

Inlagen:

- Vier lagen gespiraliseerd staaldraad met hoge treksterkte

Buitenwand

- :Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig

Uitvoering

- EN 856 4SP, ISO 3862 4SP

Opties**Type slangpilaar:**

- ZFA-familie
- QFJ-familie

Code	Slang inw. diam. (DN)	Slang inw. diam. in	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Kleur buitenwand	Gewicht kg/m	Artikel
H420-06	DN10	3/8"	21.2	445	1780	180	Zwart	0.79	13532447
H420-08	DN12	1/2"	24.3	415	1660	230	Zwart	0.94	13532448
H420-10	DN16	5/8"	28	350	1400	250	Zwart	1.13	13532449
H420-12	DN19	3/4"	32	350	1400	300	Zwart	1.5	13532450
H420-16	DN25	1"	39.5	280	1120	340	Zwart	2.15	13562344

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.