



FLEXION™ Hydraulische slang H430 (4SH)

FLEXION™ H430

MULTI SPIRAAL - 4SH

Kenmerken

Type: H430

Materiaal binnenwand: Synthetic rubber, oil-resistant

Materiaal buitenwand: Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig

Kwaliteit buitenmantel: Standaard

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 100 °C

EN-norm: EN 856-4SH

ISO-norm: ISO 3862 4SH

Toepassing

- Voor zeer hoge drukken en dynamische toepassingen
- Geschikt voor de meest gebruikelijke bio-oliën door toepassing van NBR binnenmantel

Technische informatie

Temperatuurbereik:

- -40°C tot +100°C

Constructie

Binnenwand:

- Oliebestendig synthetisch rubber

Inlagen:

- Vier lagen gespiraliseerd staaldraad met hoge treksterkte

Buitenwand:

- Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig

Uitvoering

- EN 856 4SH, ISO 3862 4SH

Opties

Type slangpilaar:

- ZHA-familie

Code	Slang inw. diam. [DN]	Slang inw. diam. in	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Kleur buitenwand	Gewicht kg/m	Artikel
H430-12	DN19	3/4"	32	420	1680	280	Zwart	1.57	13532452
H430-16	DN25	1"	38.4	380	1520	340	Zwart	2.1	13532453
H430-20	DN31	1.1/4"	45.8	350	1400	460	Zwart	2.55	13532454
H430-24	DN38	1.1/2"	53.5	290	1160	560	Zwart	3.23	13532455

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.