

Molkerei-Dampfschlauch VAPOMAAG aus EPDM FDA

Sehr geschmeidiger und flexibler Dampf- und Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie.



Anwendungshinweis

Einsatztemperatur bei Heisswasser max. +95 °C. Bitte beachten Sie die Handhabung von Dampfschläuchen nach DIN 2825.

Merkmale

Serie: VAPOMAAG

Anwendung

- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Innendurchmesser	Schlauch Innen-Ø	Außendurchmesser	Min. Biegeradius	Rollenlänge m	Artikel
13	13	23	100	40	10243110
16	16	26	120	40	10243127
19	19	31	160	40	10243134

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

MAAG42402_DE_04.08.2021