



## STABILUS Gasfedern Bloc-O-Lift federnde Blockierung 10/28mm für Dauerauslösung

Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.

### Montagehinweis

Beliebige Einbaulage. Für Dauerauslösung geeignet. Auslöseweg: min. 2.5 mm.

### Merkmale

**Serie:** Bloc-O-Lift

**Zylinderanschluss:** Gelenkauge

Gesamtlänge mm	Hub mm	Kolbenstange	Schubkraft N	Verschliessbar	Zylinderanschluss	Artikel
610	0 / 250	Aussengewinde	200	Ja	Gelenkauge	10343100
509	0 / 200	Aussengewinde	300	Ja	Gelenkauge	10343092
430	0 / 160	Aussengewinde	400	Ja	Gelenkauge	10343085
610	0 / 250	Aussengewinde	400	Ja	Gelenkauge	10343117

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

MAAG42989\_DE\_21.10.2021