



ASCO Magnetventil 2/2 Fig. 32302 Serie 210 Edelstahl Innengewinde

Merkmale

Serie: 210

Typ: 32302

Ausführung: Magnetventil zweiwege

Spulentyp: SPC 35050

Elektrischer Anschluss: Stecker EN 175301-803 type A

Mit Stecker: Ja

Leistung: 15,4 W W


Durchgang: 25 mm

KVS-Wert: 4.3 m³/h

Min. Druckunterschied: 0 bar

Material kurzschlussring: Silber

Einschaltdauer: 100 %



Prozessanschluss	Abmessungen Prozessanschluss	Funktion	Strömrichtung	Versorgungsspannung	Frequenz	Material Gehäuse	Artikel
				230V AC		Edelstahl	16986064
	1/2" [15]			24V AC	50/60Hz	Edelstahl	16986134
Innengewinde (BSPP)	1/2" [15]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	24V AC	50/60Hz	Edelstahl	16986040
Innengewinde (NPT)	1/2" [15]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	24V DC		Edelstahl	16986127
Innengewinde (BSPP)	1/2" [15]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	24V DC		Edelstahl	16986033
Innengewinde (BSPP)	1/2" [15]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	230V AC	50/60Hz	Edelstahl	16986057
Innengewinde (NPT)	1/2" [15]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	230V AC	50/60Hz	Edelstahl	16986141
Innengewinde (BSPP)	1" [25]	Normal geschlossen (NC)	Direkt wirkend	24V AC	50/60Hz	Edelstahl	16985984
Innengewinde (BSPP)	1" [25]	Normal geschlossen (NC)	Direkt wirkend	24V DC	50/60Hz	Edelstahl	16985977
Innengewinde (BSPP)	1" [25]	Normal geschlossen (NC)	Direkt wirkend	230V AC	50/60Hz	Edelstahl	16985991
Innengewinde (NPT)	1" [25]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	24V AC	50/60Hz	Edelstahl	16986071
Innengewinde (NPT)	1" [25]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	230V AC	50/60Hz	Edelstahl	16986088
Innengewinde (NPT)	3/4" [20]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	24V AC	50/60Hz	Edelstahl	16986110
Innengewinde (BSPP)	3/4" [20]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	24V AC	50/60Hz	Edelstahl	16986019
Innengewinde (NPT)	3/4" [20]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	24V DC		Edelstahl	16986095
Innengewinde (BSPP)	3/4" [20]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	24V DC		Edelstahl	16986002
Innengewinde (NPT)	3/4" [20]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	230V AC	50/60Hz	Edelstahl	16986103
Innengewinde (BSPP)	3/4" [20]	Normal geschlossen (NC)	Indirekt wirkend	230V AC	50/60Hz	Edelstahl	16986026
	3/8" [10]			115V AC	50/60Hz	Edelstahl	16986158

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR10370167023416126_DE_21.10.2021