

ECON® Rückschlagventil Typ: 1430 Bronze Innengewinde (NPT) PN16



Merkmale

Typ: 1430

Norm: ASME

Bauform: Gerade

Material Gehäuse: Bronze

Anschluss: Innengewinde (NPT)

Material Gelenkarm: Messing


Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 200 °C

Max. Druckunterschied bei 20 °C: 16 bar

Anwendung

- Empfohlen in: Petrochemie und Raffinerien



| DN ["] | L mm | H mm |
|-----------|---------|---------|
| ½ | 60 | 40 |
| ¾ | 70 | 49 |
| 1 | 80 | 57 |
| 1 ¼ | 95 | 59 |
| 1 ½ | 105 | 68 |
| 2 | 130 | 76 |

Press.- and temperature range

16 bar - 120°C

12 bar - 200°C

| Werkstoffqualität | Nennweite | Druckstufe Artikel | Baulänge nach Norm | Einbaulänge mm | Kegelform | Dichtung | Material Kegel | Material Deckel | Material Deckeldichtung | Artikel |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------|----------|
| CC491K [RG5] | 1/2" [15] | PN16 | Herstellerstandard | 60 | Scharnierklappe | Messing | Messing | Messing | Faserdichtung | 17464871 |
| CC491K [RG5] | 3/4" [20] | PN16 | Herstellerstandard | 70 | Scharnierklappe | Messing | Messing | Messing | Faserdichtung | 17464888 |
| CC491K [RG5] | 1" [25] | PN16 | Herstellerstandard | 80 | Scharnierklappe | Messing | Messing | Messing | Faserdichtung | 17464864 |
| CC491K [RG5] | 1.1/4" [32] | PN16 | Herstellerstandard | 95 | Scharnierklappe | Messing | Messing | Messing | Faserdichtung | 17464895 |
| CC491K [RG5] | 1.1/2" [40] | PN16 | Herstellerstandard | 105 | Scharnierklappe | Messing | Messing | Messing | Faserdichtung | 17464547 |
| CC491K [RG5] | 2" [50] | PN16 | Herstellerstandard | 130 | Scharnierklappe | Messing | Messing | Messing | Faserdichtung | 17464787 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1