

Drucklufthahn Typ: 770 Temperguss Innengewinde (BSPP)/ Klauenkupplung



Merkmale

Typ: 770

Ausführung: Drucklufthahn

Material Gehäuse: Temperguss

Anschluss: Innengewinde (BSPP)

Anschluss 2: Klauenkupplung


Knaggenabstand: 42 mm

Druckstufe Artikel: PN10

Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C

Maximaler Druck bei 20 °C: 10 bar



Nennweite	Dichtung	Artikel
1/2" [15]	Messing	17007537
1/2" [15]	Gummi	17007506
3/4" [20]	Messing	17007520
3/4" [20]	Gummi	17007498
1" [25]	Messing	17007544
1" [25]	Gummi	17007513

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR10674074490960522_DE_05.12.2023