

CONACO Y-Filter Typ: 1176 Stahl Flansch Class 300

Merkmale

Typ: 1176
Norm: ASME
Material Gehäuse: Stahl
Oberflächenschutz: Standard Farbanstrich
Anschluss: Flansch
Flanschbearbeitung: Dichtleiste
Baulänge nach Norm: ASME B16.10
Material Filterelement: Edelstahl
Material Deckeldichtung: Grafit spiralgewunden
Material Ablassschraube: ASTM A182 F316
Min. Dauertemperatur (Medium): -29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 425 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 1 bar

Anwendung

- Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten
- Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen

- Waagerechte Leitungen
- Vertikale Leitungen mit Abwärtsströmung
- Maximaler Differenzdruck 0,5 bar
- Geeignet für Saug- und Druckleitungen
- Serienmäßig mit Ablasspfropfen

Optionen

- Lieferbar mit anderen Perforationen
- Lieferbar mit Materialzertifikat EN10204 3.1
- Lieferbar mit Magnet

Werkstoffqualität	Nennweite	Druckstufe Artikel	Einbaulänge	Filterfeinheit	Mit Messanschlüssen	Ausführung Deckel	Mit Ablassschraube	Material Deckel	Artikel
			mm	mm					
ASTM A216 WCB	3/4" [20]	Class 300	178	0.8	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A105N	17663858
ASTM A216 WCB	1" [25]	Class 300	203	0.8	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A105N	17663841
ASTM A216 WCB	1.1/2" [40]	Class 300	229	0.8	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A105N	17663834
ASTM A216 WCB	1.1/2" [40]	Class 300	229	1.5	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A105N	17663461
ASTM A216 WCB	2" [50]	Class 300	267	1.5	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A105N	15843117
ASTM A216 WCB	3" [80]	Class 300	318	1.5	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A105N	17664039
ASTM A216 WCB	4" [100]	Class 300	356	1.5	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A105N	17663889
ASTM A216 WCB	6" [150]	Class 300	444	1.5	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A105N	17663872
ASTM A216 WCB	8" [200]	Class 300	559	1.5	Nein	Geflanscht	Ja	ASTM A105N	17663865

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR1214828616507415 2_DE_20.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company