SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder Grundausführung **Serie MY1B**



- Baugrößen 25 bis 40 durch Serie MY1B-Z [http://www.smc.eu/portal/WebContent/digital_catalog_2/jsp/ get_next_page_action.jsp?dc_productid=126045) ersetzt.
- Kolbenstangenloser Bandzylinder
- Kolbendurchmesser: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Je nach Kolbendurchmesser Hub von 100 mm bis 2000 mm
- Mit einem/zwei Hubsteuerungen, mit/ohne Stoßdämpfer
- Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen

Merkmale

Serie: MY1 Typ: MY1B

Funktion: Doppeltwirkend Magnetisch: Nein

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Artikel
		mm	mm	mm	
MY1B16G-100	Einstellbar	16	100	M 5	16306712
MY1B16G-200	Einstellbar	16	200	M 5	16306729
MY1B16G-300	Einstellbar	16	300	M 5	16306736
MY1B16G-400	Einstellbar	16	400	M 5	16306743
MY1B16G-500	Einstellbar	16	500	M 5	16306750
MY1B20G-100	Einstellbar	20	100	M 5	16306767
MY1B20G-200	Einstellbar	20	200	M 5	16306774
MY1B20G-300	Einstellbar	20	300	M 5	16306781
MY1B20G-400	Einstellbar	20	400	M 5	16306798
MY1B20G-500	Einstellbar	20	500	M 5	16306806

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

| E-mail: kurt.haas@maagtechnic.com

Maagtechnic AG