



SMC Pneumatischer Kompaktschlitten mit niedrigem Gehäusedurchschnitt Kreuzrollenführung Flachausführung Serie MXF

- Low profile parallel type air gripper
- Bore sizes from 8mm to 20mm
- Dual piston gives high holding force
- 3 stroke selections for each bore
- Auto switch capable
- Highly rigid guide rail

Merkmale

Serie: MXF

Funktion: Doppeltwirkend

Material Gehäuse: Aluminium-Legierung

Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	bar	
MXF8-10	Mechanisch	8	10	M 3	1.5 / 7	16307830
MXF8-20	Mechanisch	8	20	M 3	1.5 / 7	16307847
MXF8-30	Mechanisch	8	30	M 3	1.5 / 7	16307854
MXF12-20	Mechanisch	12	20	M 5	1.5 / 7	16307861
MXF12-30	Mechanisch	12	30	M 5	1.5 / 7	16307878
MXF12-50	Mechanisch	12	50	M 5	1.5 / 7	16307885
MXF16-30	Mechanisch	16	30	M 5	1.5 / 7	16307892
MXF16-50	Mechanisch	16	50	M 5	1.5 / 7	16307900
MXF16-75	Mechanisch	16	75	M 5	1.5 / 7	16307917
MXF20-30	Mechanisch	20	30	M 5	1.5 / 7	16307924
MXF20-50	Mechanisch	20	50	M 5	1.5 / 7	16307931
MXF20-75	Mechanisch	20	75	M 5	1.5 / 7	16307948
MXF20-100	Mechanisch	20	100	M 5	1.5 / 7	16307955

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1436360577908_DE_10.05.2024