



GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 2379 Edelstahl Milch Kupplung DIN11851

Merkmale

Typ: 2379
Ausführung: Federbelastet
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Werkstoffqualität Einlassseite: 1.4435
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Werkstoffqualität Austrittseite: 1.4435
Anschluss Einlassseite: Milch Kupplung
Norm Anschluss Einlassseite: DIN 32676

Anschluss Austrittseite: Milch Kupplung
Norm Anschluss Austrittseite: DIN 32676
Material Federkappe: 1.4404
Material Feder: 1.4310
Mediumtemperatur: -40 / 200 °C

Anwendung

- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Nennweite Einlassseite	Nennweite Austrittseite	Einstellbereich bar	Ventildurchlass mm	Dichtung	Artikel
DN20	DN25	0.4 / 16	18	FPM	17512202
DN25	DN25	0.4 / 16	18	FPM	17512219

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)