GF Verschraubung 3-teilig Serie: 530 PVC-C Klebemuffe/ Aussengewinde (BSPT)

Merkmale

Serie: 530
Material: PVC-C
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss 2: Aussengewinde (BSPT)
Anschluss 2 Werkstoff: Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium): 0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Nennweite 2	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreitilig kupplung	32	1"	PN16	16038473
Dreitilig kupplung	40	1.1/4"	PN16	16039957
Dreitilig kupplung	50	1.1/2"	PN16	16040935
Dreitilig kupplung	63	2"	PN16	16038985

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR1440747537426_DE_08.05.2024