



GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1554 Serie 451tGFO Edelstahl vollhub Innen-/Außengewinde

Hochleuchtende Edelstahl-Absicherung.
Der Einstelldruck kann vor Ort eingestellt und versiegelt werden.

Merkmale

- Serie:** 451tGFO
- Typ:** 1554
- Ausführung:** Federbelastet
- Bauform:** Eckform
- Mediumtemperatur:** -15 °C

Anwendung

- Neutrale und nicht neutrale Medien in Systemen ohne Gegendruck:
- Gase.
- Luft.
- Dämpfe.
- Dampf [je nach Version und der hierin verwendeten Dichtung].
- Flüssigkeiten unter dem Siedepunkt bei Atmosphärendruck.

Optionen

- Bronze-Version.

Einstellbereich bar	Artikel
0.5 / 0.7	17524012
0.5 / 0.7	17524043
0.5 / 0.7	17524036
0.5 / 0.7	17524005
0.5 / 0.7	17524050
0.5 / 0.7	17524029

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. [Stand: Juli 2003]