

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32009 Serie 262 Edelstahl Innengewinde

Merkmale

Serie: 262K
Typ: 32009
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Direkt wirkend
Min. Druckunterschied: 0 bar
Elektrischer Anschluss: Stecker EN 175301-803 type A
Max. Viskosität: 65 mm²/s
Material Gehäuse: Edelstahl

Merkmale (2)

Material Spulegehäuse: Epoxid
Material kurzschlussring: Silber
Einschaltdauer: 100 %
Schutzgrad (IP-Wert): IP65
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein

Conn. ["]	Coil type		Power	A [mm]	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Weight [kg]
1/8	SPC	35350	~ 30 / 16 VA, 8,1 Watt	91	51	30	30	43	62	71	88	18	15	0,3
1/8	SPC	35353	<td≥ 10,6 Watt	91	51	30	30	43	62	71	88	18	15	0,3
1/4	SPC	35350	~ 30 / 16 VA, 8,1 Watt	91	51	30	40	43	65	75	92	22	22	0,42
1/4	SPC	35351	~ 45 / 20 VA, 11,1 Watt	91	51	30	40	43	65	75	92	22	22	0,42
1/4	SPC	35353	<td≥ 10,6 Watt	91	51	30	40	43	65	75	92	22	22	0,42
1/4	SPC	35354	<td≥ 18,6 Watt	91	51	30	40	43	65	75	92	22	22	0,42
1/4	SPC	35360	~ 50 / 25 VA, 10,1 Watt	95	57	33	40	50	69	78	96	22	22	0,6
1/4	SPC	35361	~ 70 / 40 VA, 17,1 Watt	95	57	33	40	50	69	78	96	22	22	0,6
1/4	SPC	35364	<td≥ 11,6 Watt	95	57	33	40	50	69	78	96	22	22	0,6
1/4	SPC	35365	<td≥ 22,6 Watt	95	57	33	40	50	69	78	96	22	22	0,6
3/8	SPC	35360	~ 50 / 25 VA, 10,1 Watt	95	57	33	48	50	69	80	107	21	19	0,63
3/8	SPC	35361	~ 70 / 40 VA, 17,1 Watt	95	58	33	48	50	69	80	107	21	19	0,63
3/8	SPC	35364	<td≥ 11,6 Watt	95	57	33	48	50	69	80	107	21	19	0,63

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR145380644042_DE_20.04.2024

Conn.	Coil type		Power	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Weight
["]				[mm]	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
3/8	SPC	35365	<td≥ 22,6 Watt	95	57	33	48	50	69	80	107	21	19	0,63
1= Two M5 mounting holes, min. 6mm deep														
2= Emerge-ncy manual, optional														

Conn.	Orifice	Coit type		dP Min.	Max. differential pressure					
					Air/gas	Water	Light oil			
		(~AC)	(=DC)		(~AC)	(=DC)	(~AC)	(=DC)	(~AC)	(=DC)
["]	[mm]	(~AC)	(=DC)	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]
1/8	2,4	SPC 35350	SPC 35353	0	25	14	22	10	13	10
1/8	3,2	SPC 35350	SPC 35353	0	12	8	12	6,5	8	6
1/4	1,2	SPC 35350	SPC 35353	0	51	51	51	41	50	34
1/4 *	1,2	SPC 35360	SPC 35364	0	103	68	103	66	103	58
1/4	2,4	SPC 35350	SPC 35353	0	25	14	22	10	11	10
1/4	2,4	SPC 35360	SPC 35364	0	40	16	28	16	28	15
1/4	3,2	SPC 35350	SPC 35353	0	12	8	12	6,5	6	5,5
1/4	3,2	SPC 35360	SPC 35364	0	23	7,5	20	7	14	6,5
1/4	4	SPC 35360	SPC 35364	0	14	3,5	13	3,5	10	3,5
1/4	5,6	SPC 35350	SPC 35353	0	3,5	2	3,5	2	2,5	1,9
1/4	5,6	SPC 35360	SPC 35364	0	6,5	2	6,5	2	6,5	2
1/4	7,1	SPC 35350	SPC 35353	0	2	1,6	2	1,5	2	1,3
1/4	7,1	SPC 35360	SPC 35364	0	4	1,5	5	1,5	4	1,3
3/8	4	SPC 35360	SPC 35364	0	14	3,5	12	3,5	6,5	3
43680	5,6	SPC 35360	SPC 35364	0	6,5	2	5,5	2	4,5	2
43680	5,6	SPC 35361	SPC 35365	0	8,5	4	6,5	4	6,5	4
43680	7,1	SPC 35361	SPC 35365	0	6,5	3	5,5	3	4,5	3
Medium temperatur-e: -25°C tot 80°C										
Ambient temperatuu-r: -25°C tot 55°C										

* Disc seal of UR. Medium temperature: 0°C tot 60°C

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR145380644042_DE_20.04.2024

Größe Prozessansc-hluss	Prozessansc-hluss	Durchgang	KVS-Wert	Max. Differenzdruck	Spulentype	Versorgung-sspannung	Leistung	Einschaltleis-tung	Dichtung	Artikel
		mm	m³/h	bar						
	Innengewinde (NPT)	5.6				24V AC			EPDM	16987182
1/4" (8)	Innengewinde (NPT)	2.4	0.18	22	238213-006	24V AC	8.1 W / 16 VA	30 VA	NBR	16987384
1/4" (8)	Innengewinde (NPT)	2.4	0.18	10	238613-006	24V DC	7,7 W (heiß) - 10,6 W (kalt)		FPM (FKM)	16987353
1/4" (8)	Innengewinde (BSPP)	2.4	0.18	16	238613-006	24V DC	8.5 W (heiß) - 11.6 W (kalt)		NBR	16987290
1/4" (8)	Innengewinde (BSPP)	2.4	0.18	16	238613-006	24V DC	8.5 W (heiß) - 11.6 W (kalt)		NBR	16987308
1/4" (8)	Innengewinde (NPT)	2.4	0.18	22	238213-059	230V AC	8.1 W / 16 VA	30 VA	FPM (FKM)	16987360
1/4" (8)	Innengewinde (BSPP)	2.4	0.18	28	SPC 238613-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	NBR	16987315
1/4" (8)	Innengewinde (NPT)	3.2	0.3	12	238213-006	24V AC	8.1 W / 16 VA	30 VA	NBR	16987409
1/4" (8)	Innengewinde (BSPP)	3.2	0.3	20	238613-006	24V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	NBR	16987276
1/4" (8)	Innengewinde (BSPP)	3.2	0.3	7	238613-006	24V DC	8.5 W (heiß) - 11.6 W (kalt)		NBR	16987269
1/4" (8)	Innengewinde (NPT)	3.2	0.3	12	238213-059	230V AC	8.1 W / 16 VA	30 VA	NBR	16987416
1/4" (8)	Innengewinde (BSPP)	3.2	0.3	20	SPC 238613-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	NBR	16987283
1/4" (8)	Innengewinde (BSPP)	5.6	0.63	6.5	238613-006	24V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	NBR	16987252
1/4" (8)	Innengewinde (NPT)	5.6	0.63	2	238613-006	24V DC	8.5 W (heiß) - 11.6 W (kalt)		FPM (FKM)	16987322
1/8" (6)	Innengewinde (NPT)	3.2	0.3	12	238213-059	230V AC	8.1 W / 16 VA	30 VA	FPM (FKM)	16987423
3/8" (10)	Innengewinde (BSPP)	4	0.45	12	238613-006	24V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	NBR	16987207
3/8" (10)	Innengewinde (BSPP)	4	0.45	3.5	238613-006	24V DC	8.5 W (heiß) - 11.6 W (kalt)		NBR	16987199
3/8" (10)	Innengewinde (BSPP)	4	0.45	12	SPC 238613-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	NBR	16987214
3/8" (10)	Innengewinde (BSPP)	5.6	0.63	26	238613-006	24V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	NBR	16987238
3/8" (10)	Innengewinde (BSPP)	5.6	0.63	17	238613-006	24V DC	8.5 W (heiß) - 11.6 W (kalt)		NBR	16987221
3/8" (10)	Innengewinde (BSPP)	5.6	0.63	26	SPC 238613-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	NBR	16987245

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR1453806444042_DE_20.04.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 33 | E-mail: felipe.romero@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company