



ASCO Steuerventil Namur Typ: 33550NF Serie 551 Aluminium explosiongeschützt Ex-d



Merkmale

- Serie:** 551
- Typ:** 33550NF
- Ausführung:** Namur 3/2 oder 5/2 Wege
- Prozessanschluss:** NAMUR
- Größe Prozessanschluss:** 1/4" [8]
- Anschluss Luftzufuhr:** Innengewinde
- Standard Anschluss Luftzufuhr:** NAMUR (VDI/VDE 3845)
- Anschluß Entlüftung(en):** Innengewinde
- Funktion:** Monostabil
- Strömrichtung:** Indirekt wirkend
- Mit Stecker:** Nicht zutreffend
- Durchgang:** 6 mm
- KVS-Wert:** 0.6 m³/h
- Min. Druckunterschied:** 2 bar
- Max. Differenzdruck:** 10 bar
- Material Gehäuse:** Aluminium

Merkmale (2)

- Werkstoffqualität:** P40
- Dichtung:** NBR - PUR
- Material Spulegehäuse:** Aluminium
Epoxidbeschichtung
- Einschaltdauer:** 100 %
- Schutzgrad (IP-Wert):** IP67
- Explosiongeschützt:** Ex db
- Ex-Klasse:** II 2G Ex db IIC Gb T6-T5-T4 / II 2D Ex tb IIIC Db
- ATEX Zone:** Zone 1 / 21
- SIL zertifiziert:** Nein
- Mediumtemperatur:** -25 / 60 °C

Abmessung Anschluss Luftzufuhr	Durchmesser Abluft	Spulentype	Versorgungsspannung	Frequenz	Elektrischer Anschluss	Leistung	Einschaltleistung	Nothandbedienung	Umgebungstemperatur	Artikel
1/4" BSP	1/8 BSP	NF	24V DC		Kabeldose mit 1/2" NPT Kabeleinführung	9 W (heiß) - 11,2 W (kalt)		Handbedienung impulsief	Von -25 °C bis [40 °C - T6] [60 °C - T5] [75 °C - T4]	16984424
1/4" BSP	1/8 BSP	NF	230V AC	50Hz	Kabeldose mit 1/2" NPT Kabeleinführung	10,5 W / 23 VA	55 VA	Handbedienung impulsief	Von -25 °C bis [25 °C - T6] [40 °C - T5] [60 °C - T4]	16984431

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)