



FENNER Getriebemotor W-serie Größe 742

Merkmale

Serie: W

Grösse: 742

Grösse	Motorleistung	Geschwindigkeit	Abtriebsmoment	Nenn Drehmoment	Service-Faktor (maximal)	Übersetzungsverhältnis	Anzahl Pole	Einbaulage	Ausgangswellendurchmesser	Artikel
	kW		Nm	Nm					mm	
742	0.09	5	79.1	54	0.68	180	6	B3	18	15726515
742	0.09	6	71.6	57	0.79	150	6	B3	18	15726522
742	0.09	8	61.9	62	0.99	120	6	B3	18	15726539
742	0.09	9	41.1	33	0.78	100	6	B3	18	15726546
742	0.09	12	36.7	36	0.96	80	6	B3	18	15726421
742	0.09	14	30.6	30	0.95	100	4	B3	18	15726438
742	0.09	15	31	40	1.27	60	6	B3	18	15726445
742	0.09	17	27.1	34	1.22	80	4	B3	18	15726452
742	0.09	18	27.2	43	1.55	50	6	B3	18	15726469
742	0.09	22	22.7	37	1.59	60	4	B3	18	15726476
742	0.09	23	23.7	46	1.91	40	6	B3	18	15726483
742	0.09	27	20.2	40	1.94	50	4	B3	18	15726490
742	0.09	30	18.9	50	2.6	30	6	B3	18	15726508
742	0.12	8	74.7	47	0.62	180	4	B3	18	15726724
742	0.12	8	82.1	62	0.75	120	6	B3	18	15726717
742	0.12	10	54.5	33	0.59	100	6	B3	18	15726553
742	0.12	10	67.3	50	0.73	150	4	B3	18	15726560
742	0.12	12	57.8	54	0.92	120	4	B3	18	15726584
742	0.12	14	39	30	0.75	100	4	B3	18	15726616
742	0.12	16	41	40	0.96	60	6	B3	18	15726623
742	0.12	19	36.1	43	1.17	50	6	B3	18	15726654
742	0.12	23	31.4	46	1.44	40	6	B3	18	15726678
742	0.12	31	25.1	50	1.96	30	6	B3	18	15726685
742	0.12	46	17.4	46	2.59	30	4	B3	18	15726692
742	0.12	69	13	40	3.02	20	4	B3	18	15726700
742	0.12	138	7.1	41	5.67	10	4	B3	18	15726591
742	0.18	12	86.7	54	0.62	120	4	B3	18	15726731
742	0.18	14	58.6	30	0.5	100	4	B3	18	15726762
742	0.18	18	51.8	34	0.64	80	4	B3	18	15726793
742	0.18	23	43.4	37	0.84	60	4	B3	18	15726818
742	0.18	28	38.6	40	1.01	50	4	B3	18	15726832
742	0.18	35	32.4	42	1.27	40	4	B3	18	15726849
742	0.18	46	26.2	46	1.73	30	4	B3	18	15726863
742	0.18	47	24.2	29	1.16	60	2	B3	18	15726870
742	0.18	56	21.1	31	1.43	50	2	B3	18	15726894
742	0.18	56	23.4	39	1.63	25	4	B3	18	15726887
742	0.18	69	19.4	40	2.01	20	4	B3	18	15726902
742	0.18	70	17.9	32	1.74	40	2	B3	18	15726919
742	0.18	93	14.2	35	2.41	30	2	B3	18	15726926
742	0.18	138	10.6	41	3.78	10	4	B3	18	15726748
742	0.18	139	10.2	30	2.85	20	2	B3	18	15726755

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR145493576167_DE_05.05.2024

Grösse	Motorleistung	Geschwindigkeit	Abtriebsmoment	Nenndrehmoment	Service-Faktor (maximal)	Übersetzungsverhältnis	Anzahl Pole	Einbaulage	Ausgangswellendurchmesser	Artikel
	kW		Nm	Nm					mm	
742	0.18	184	8.1	41	4.93	7.5	4	B3	18	15726786
742	0.18	370	4.2	29	6.76	7.5	2	B3	18	15726856
742	0.25	30	52.5	50	0.94	30	6	B3	18	15726995
742	0.25	34	45.7	42	0.9	40	4	B3	18	15727006
742	0.25	36	47.8	44	0.91	25	6	B3	18	15727013
742	0.25	45	39.8	45	1.11	20	6	B3	18	15727020
742	0.25	46	36.9	46	1.23	30	4	B3	18	15727037
742	0.25	55	32.9	39	1.16	25	4	B3	18	15727044
742	0.25	60	31	46	1.45	15	6	B3	18	15727051
742	0.25	68	27.4	40	1.43	20	4	B3	18	15727068
742	0.25	90	22	45	2	10	6	B3	18	15727075
742	0.25	91	21.6	41	1.86	15	4	B3	18	15727082
742	0.25	120	16.9	45	2.61	7.5	6	B3	18	15726933
742	0.25	136	14.9	41	2.69	10	4	B3	18	15726940
742	0.25	138	14.2	30	2.05	20	2	B3	18	15726957
742	0.25	182	11.5	41	3.5	7.5	4	B3	18	15726971
742	0.37	35	67.3	42	0.61	40	4	B3	18	15727169
742	0.37	46	54.4	46	0.83	30	4	B3	18	15727183
742	0.37	55	48.5	39	0.79	25	4	B3	18	15727190
742	0.37	69	40.4	40	0.97	20	4	B3	18	15727215
742	0.37	70	36.4	32	0.86	40	2	B3	18	15727222
742	0.37	91	31.9	41	1.26	15	4	B3	18	15727239
742	0.37	94	28.8	35	1.19	30	2	B3	18	15727246
742	0.37	112	24.9	29	1.13	25	2	B3	18	15727099
742	0.37	137	22	41	1.82	10	4	B3	18	15727107
742	0.37	140	20.7	30	1.41	20	2	B3	18	15727114
742	0.37	182	16.9	41	2.37	7.5	4	B3	18	15727121
742	0.37	187	15.9	32	1.95	15	2	B3	18	15727138
742	0.37	280	11.1	30	2.62	10	2	B3	18	15727152
742	0.37	374	8.4	29	3.33	7.5	2	B3	18	15727176
742	0.55	112	37.3	29	0.76	25	2	B3	18	15727253
742	0.55	139	31	30	0.94	20	2	B3	18	15727260
742	0.55	186	23.8	32	1.31	15	2	B3	18	15727277
742	0.55	278	16.6	30	1.75	10	2	B3	18	15727284
742	0.55	371	12.6	29	2.23	7.5	2	B3	18	15727291

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2