



FENNER Getriebemotor W-serie Größe 743

Merkmale

Serie: W

Grösse: 743

Grösse	Motorleistung	Geschwindigkeit	Abtriebsmoment	Nenn Drehmoment	Service-Faktor (maximal)	Übersetzungsverhältnis	Anzahl Pole	Einbaulage	Ausgangswellendurchmesser	Artikel
	kW		Nm	Nm					mm	
743	0.09	3	106	75	0.7	300	6	B3	25	15727330
743	0.09	4	94	81	0.86	240	6	B3	25	15727347
743	0.09	5	80.8	99	1.22	180	6	B3	25	15727354
743	0.09	6	73.1	111	1.51	150	6	B3	25	15727361
743	0.09	9	42	57	1.34	100	6	B3	25	15727378
743	0.09	12	37.4	69	1.82	80	6	B3	25	15727316
743	0.09	15	31.5	73	2.29	60	6	B3	25	15727323
743	0.12	4	124.6	81	0.65	240	6	B3	25	15727462
743	0.12	5	99.7	66	0.66	300	4	B3	25	15727479
743	0.12	6	89.7	76	0.84	240	4	B3	25	15727493
743	0.12	6	107.1	99	0.92	180	6	B3	25	15727486
743	0.12	7	96.9	111	1.14	150	6	B3	25	15727501
743	0.12	8	82.2	84	1.01	180	4	B3	25	15727525
743	0.12	8	83.6	116	1.38	120	6	B3	25	15727518
743	0.12	10	55.7	57	1.01	100	6	B3	25	15727385
743	0.12	10	68.5	92	1.33	150	4	B3	25	15727392
743	0.12	12	49.6	69	1.37	80	6	B3	25	15727400
743	0.12	16	41.8	73	1.73	60	6	B3	25	15727417
743	0.12	19	37.4	78	2.07	50	6	B3	25	15727424
743	0.12	23	29.4	69	2.32	60	4	B3	25	15727448
743	0.12	23	31.9	83	2.57	40	6	B3	25	15727431
743	0.12	28	26.2	74	2.8	50	4	B3	25	15727455
743	0.18	6	134.5	76	0.56	240	4	B3	25	15727695
743	0.18	8	123.3	84	0.68	180	4	B3	25	15727710
743	0.18	8	127.5	117	0.91	120	6	B3	25	15727703
743	0.18	10	102.8	92	0.89	150	4	B3	25	15727532
743	0.18	12	75.7	69	0.9	80	6	B3	25	15727570
743	0.18	12	88.2	99	1.12	120	4	B3	25	15727556
743	0.18	14	61	56	0.91	100	4	B3	25	15727587
743	0.18	15	63.7	73	1.13	60	6	B3	25	15727594
743	0.18	18	52.8	66	1.24	80	4	B3	25	15727619
743	0.18	18	57	78	1.36	50	6	B3	25	15727602
743	0.18	23	44.1	69	1.55	60	4	B3	25	15727626
743	0.18	28	34.8	41	1.16	100	2	B3	25	15727633
743	0.18	28	39.2	74	1.87	50	4	B3	25	15727640
743	0.18	35	30.3	46	1.49	80	2	B3	25	15727664
743	0.18	35	33.4	77	2.28	40	4	B3	25	15727657
743	0.18	47	24.6	51	2.04	60	2	B3	25	15727671
743	0.25	12	124.3	99	0.79	120	4	B3	25	15727734
743	0.25	15	87.6	73	0.83	60	6	B3	25	15727741
743	0.25	17	74.4	66	0.88	80	4	B3	25	15727765

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

PR145493576168_DE_04.05.2024

Grösse	Motorleistung	Geschwindigkeit	Abtriebsmoment	Nenn Drehmoment	Service-Faktor (maximal)	Übersetzungsverhältnis	Anzahl Pole	Einbaulage	Ausgangswellendurchmesser	Artikel
	kW		Nm	Nm					mm	
743	0.25	18	78.3	78	0.99	50	6	B3	25	15727772
743	0.25	23	62.2	69	1.1	60	4	B3	25	15727804
743	0.25	23	66.9	83	1.23	40	6	B3	25	15727796
743	0.25	28	48.5	41	0.83	100	2	B3	25	15727811
743	0.25	28	55.3	74	1.33	50	4	B3	25	15727828
743	0.25	30	54.1	91	1.67	30	6	B3	25	15727835
743	0.25	34	47.1	77	1.62	40	4	B3	25	15727842
743	0.25	35	42.2	46	1.07	80	2	B3	25	15727859
743	0.25	36	48.4	76	1.55	25	6	B3	25	15727866
743	0.25	45	40.3	78	1.91	20	6	B3	25	15727873
743	0.25	46	37.9	85	2.22	30	4	B3	25	15727880
743	0.25	55	33.4	71	2.1	25	4	B3	25	15727897
743	0.25	68	27.7	74	2.64	20	4	B3	25	15727905
743	0.25	90	22.3	85	3.77	10	6	B3	25	15727912
743	0.37	12	183.3	99	0.54	120	4	B3	25	15727943
743	0.37	14	126.9	56	0.44	100	4	B3	25	15727967
743	0.37	18	109.8	66	0.6	80	4	B3	25	15727998
743	0.37	23	91.6	69	0.75	60	4	B3	25	15728009
743	0.37	28	81.6	74	0.9	50	4	B3	25	15728030
743	0.37	31	79.2	91	1.14	30	6	B3	25	15728047
743	0.37	35	61.6	46	0.74	80	2	B3	25	15728061
743	0.37	35	69.4	77	1.1	40	4	B3	25	15728054
743	0.37	37	70.9	76	1.06	25	6	B3	25	15728085
743	0.37	45	59	78	1.31	20	6	B3	25	15728092
743	0.37	46	55.9	85	1.51	30	4	B3	25	15728100
743	0.37	47	50	51	1.01	60	2	B3	25	15728117
743	0.37	55	49.2	71	1.43	25	4	B3	25	15728124
743	0.37	56	43.5	54	1.22	50	2	B3	25	15728131
743	0.37	61	46	85	1.83	15	6	B3	25	15728148
743	0.37	69	40.9	74	1.79	20	4	B3	25	15728155
743	0.37	70	36.9	60	1.61	40	2	B3	25	15728162
743	0.37	91	31.9	75	2.33	15	4	B3	25	15728186
743	0.37	91	32.6	85	2.58	10	6	B3	25	15728179
743	0.37	94	28.8	65	2.23	30	2	B3	25	15728193
743	0.37	112	25.2	52	2.03	25	2	B3	25	15727929
743	0.37	122	25.1	85	3.36	7.5	6	B3	25	15727936
743	0.37	137	22.3	73	3.24	10	4	B3	25	15727950
743	0.37	182	17.1	72	4.16	7.5	4	B3	25	15727981
743	0.37	280	11.1	55	4.87	10	2	B3	25	15728023
743	0.37	374	8.5	53	6.11	7.5	2	B3	25	15728078
743	0.55	31	117.8	91	0.77	30	6	B3	25	15728270
743	0.55	36	99.8	77	0.77	40	4	B3	25	15728287
743	0.55	46	87.7	78	0.88	20	6	B3	25	15728294
743	0.55	47	74.8	51	0.67	60	2	B3	25	15728319
743	0.55	47	80.5	85	1.05	30	4	B3	25	15728302
743	0.55	56	65.2	54	0.82	50	2	B3	25	15728326
743	0.55	57	70.8	71	0.99	25	4	B3	25	15728333
743	0.55	61	68.4	85	1.23	15	6	B3	25	15728340
743	0.55	70	55.2	60	1.07	40	2	B3	25	15728357
743	0.55	71	58.9	74	1.25	20	4	B3	25	15728364
743	0.55	91	48.5	85	1.74	10	6	B3	25	15728371

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Grösse	Motorleistung	Geschwindigkeit	Abtriebsmoment	Nenndrehmoment	Service-Faktor (maximal)	Übersetzungsverhältnis	Anzahl Pole	Einbaulage	Ausgangswellendurchmesser	Artikel
	kW		Nm	Nm					mm	
743	0.55	93	43.1	65	1.49	30	2	B3	25	15728388
743	0.55	94	45.8	75	1.62	15	4	B3	25	15728395
743	0.55	112	37.8	52	1.35	25	2	B3	25	15728201
743	0.55	122	37.2	85	2.26	7.5	6	B3	25	15728218
743	0.55	139	31	54	1.72	20	2	B3	25	15728225
743	0.55	141	32	73	2.25	10	4	B3	25	15728232
743	0.55	186	24.1	58	2.37	15	2	B3	25	15728249
743	0.55	188	24.6	72	2.89	7.5	4	B3	25	15728256
743	0.75	47	109.7	85	0.77	30	4	B3	25	15728489
743	0.75	57	96.5	71	0.73	25	4	B3	25	15728504
743	0.75	71	80.3	74	0.91	20	4	B3	25	15728511
743	0.75	93	58.5	65	1.1	30	2	B3	25	15728528
743	0.75	94	62.5	75	1.19	15	4	B3	25	15728535
743	0.75	112	51.4	52	1	25	2	B3	25	15728403
743	0.75	140	42.1	54	1.26	20	2	B3	25	15728410
743	0.75	141	43.7	73	1.65	10	4	B3	25	15728427
743	0.75	186	32.7	58	1.75	15	2	B3	25	15728434
743	0.75	188	33.5	72	2.12	7.5	4	B3	25	15728441
743	0.75	279	22.6	55	2.4	10	2	B3	25	15728458
743	0.75	372	17.3	53	3.01	7.5	2	B3	25	15728472
743	1.1	140	61.8	54	0.86	20	2	B3	25	15728542
743	1.1	186	48	58	1.19	15	2	B3	25	15728559
743	1.1	279	33.1	55	1.63	10	2	B3	25	15728566
743	1.1	372	25.4	53	2.05	7.5	2	B3	25	15728573

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3