



FENNER Getriebemotor W-serie Größe 745

Merkmale

Serie: W

Grösse: 745

Grösse	Motorleistung	Geschwindigkeit	Abtriebsmoment	Nenn Drehmoment	Service-Faktor (maximal)	Übersetzungsverhältnis	Anzahl Pole	Einbaulage	Ausgangswellendurchmesser	Artikel
	kW		Nm	Nm					mm	
745	0.18	3	237.6	224	0.94	300	6	B3	28	15729259
745	0.18	4	213.2	239	1.12	240	6	B3	28	15729266
745	0.18	5	180.8	281	1.55	180	6	B3	28	15729273
745	0.25	5	237	211	0.89	300	4	B3	28	15729336
745	0.25	5	248.3	281	1.13	180	6	B3	28	15729329
745	0.25	6	206.4	217	1.05	240	4	B3	28	15729350
745	0.25	6	218.9	298	1.36	150	6	B3	28	15729343
745	0.25	8	177	241	1.36	180	4	B3	28	15729367
745	0.25	9	132.6	192	1.44	100	6	B3	28	15729374
745	0.25	10	155.4	251	1.61	150	4	B3	28	15729280
745	0.25	12	116.7	201	1.72	80	6	B3	28	15729297
745	0.25	14	96.6	181	1.87	100	4	B3	28	15729305
745	0.25	17	84.3	191	2.26	80	4	B3	28	15729312
745	0.37	10	194.2	191	0.98	100	6	B3	28	15729381
745	0.37	12	170.9	202	1.18	80	6	B3	28	15729406
745	0.37	14	142.4	181	1.27	100	4	B3	28	15729420
745	0.37	16	142.1	211	1.48	60	6	B3	28	15729437
745	0.37	18	124.3	191	1.53	80	4	B3	28	15729444
745	0.37	19	124.3	222	1.78	50	6	B3	28	15729451
745	0.37	23	101	201	1.99	60	4	B3	28	15729468
745	0.37	35	66.6	131	1.96	80	2	B3	28	15729475
745	0.37	56	46.7	151	3.22	50	2	B3	28	15729482
745	0.55	10	329.7	251	0.76	150	4	B3	28	15729499
745	0.55	12	281.6	282	1	120	4	B3	28	15729514
745	0.55	15	204.9	181	0.88	100	4	B3	28	15729538
745	0.55	16	211.3	212	1	60	6	B3	28	15729545
745	0.55	18	178.8	192	1.07	80	4	B3	28	15729569
745	0.55	19	184.7	222	1.2	50	6	B3	28	15729576
745	0.55	23	157	241	1.53	40	6	B3	28	15729590
745	0.55	24	145.3	201	1.38	60	4	B3	28	15729608
745	0.55	28	115.3	122	1.05	100	2	B3	28	15729615
745	0.55	29	128.5	211	1.64	50	4	B3	28	15729622
745	0.55	31	126.4	261	2.06	30	6	B3	28	15729639
745	0.55	35	99.8	131	1.31	80	2	B3	28	15729646
745	0.55	36	107.3	222	2.06	40	4	B3	28	15729653
745	0.55	47	84.9	231	2.71	30	4	B3	28	15729660
745	0.75	18	243.8	191	0.78	80	4	B3	28	15729677
745	0.75	19	278.1	256	0.92	75	4	B3	28	15729684
745	0.75	24	198.1	201	1.01	60	4	B3	28	15729709
745	0.75	24	210.6	241	1.14	40	6	B3	28	15729691
745	0.75	28	156.6	121	0.77	100	2	B3	28	15729716

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

PR1454935761170_DE_06.05.2024

Grösse	Motorleistung	Geschwindigkeit	Abtriebsmoment	Nenn Drehmoment	Service-Faktor (maximal)	Übersetzungsverhältnis	Anzahl Pole	Einbaulage	Ausgangswellendurchmesser	Artikel
	kW		Nm	Nm					mm	
745	0.75	29	175.3	211	1.2	50	4	B3	28	15729723
745	0.75	31	169.6	262	1.54	30	6	B3	28	15729730
745	0.75	36	146.3	221	1.51	40	4	B3	28	15729747
745	0.75	37	149.1	217	1.45	25	6	B3	28	15729754
745	0.75	47	109.4	146	1.33	60	2	B3	28	15729785
745	0.75	47	115.8	231	1.99	30	4	B3	28	15729778
745	0.75	47	122.4	237	1.93	20	6	B3	28	15729761
745	0.75	57	101.6	201	1.97	25	4	B3	28	15729792
745	0.75	62	95.3	236	2.47	15	6	B3	28	15729800
745	0.75	71	83.3	211	2.53	20	4	B3	28	15729817
745	1.1	24	308.9	241	0.78	40	6	B3	28	15729831
745	1.1	31	248.7	262	1.05	30	6	B3	28	15729848
745	1.1	36	210.1	221	1.05	40	4	B3	28	15729855
745	1.1	37	218.6	217	0.99	25	6	B3	28	15729862
745	1.1	47	160.4	146	0.91	60	2	B3	28	15729886
745	1.1	47	179.4	236	1.31	20	6	B3	28	15729879
745	1.1	48	166.3	232	1.39	30	4	B3	28	15729893
745	1.1	56	139.3	151	1.08	50	2	B3	28	15729901
745	1.1	58	145.9	202	1.38	25	4	B3	28	15729918
745	1.1	62	139.7	237	1.69	15	6	B3	28	15729925
745	1.1	70	116	166	1.43	40	2	B3	28	15729932
745	1.1	72	119.7	211	1.76	20	4	B3	28	15729949
745	1.1	93	90.4	171	1.89	30	2	B3	28	15729963
745	1.1	93	97.7	231	2.36	10	6	B3	28	15729956
745	1.1	96	93	201	2.16	15	4	B3	28	15729970
745	1.1	112	78.1	151	1.92	25	2	B3	28	15729824
745	1.5	36	286.5	221	0.77	40	4	B3	28	15730059
745	1.5	48	226.8	232	1.02	30	4	B3	28	15730066
745	1.5	57	187.6	151	0.8	50	2	B3	28	15730073
745	1.5	58	199	201	1.01	25	4	B3	28	15730080
745	1.5	63	187.5	237	1.26	15	6	B3	28	15730097
745	1.5	70	156.2	166	1.06	40	2	B3	28	15730105
745	1.5	72	163.2	211	1.29	20	4	B3	28	15730112
745	1.5	94	131.1	231	1.76	10	6	B3	28	15730129
745	1.5	95	121.7	171	1.4	30	2	B3	28	15730136
745	1.5	96	126.8	201	1.58	15	4	B3	28	15730143
745	1.5	113	105.2	151	1.43	25	2	B3	28	15729987
745	1.5	126	100.6	216	2.14	7.5	6	B3	28	15729994
745	1.5	142	86.2	161	1.86	20	2	B3	28	15730004
745	1.5	144	87.6	196	2.23	10	4	B3	28	15730011
745	1.5	189	66.2	151	2.27	15	2	B3	28	15730028
745	1.5	192	66.4	186	2.79	7.5	4	B3	28	15730035
745	1.5	283	45.6	146	3.18	10	2	B3	28	15730042
745	2.2	95	177.6	171	0.96	30	2	B3	28	15730237
745	2.2	95	188	202	1.07	15	4	B3	28	15730220
745	2.2	114	153.5	151	0.98	25	2	B3	28	15730150
745	2.2	142	125.8	161	1.28	20	2	B3	28	15730167
745	2.2	143	129.8	196	1.51	10	4	B3	28	15730174
745	2.2	190	96.6	151	1.56	15	2	B3	28	15730181
745	2.2	190	98.4	186	1.88	7.5	4	B3	28	15730198
745	2.2	284	66.6	146	2.18	10	2	B3	28	15730206

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Grösse	Motorleistung	Geschwindi- gkeit	Abtriebsmo- ment	Nenndrehm- oment	Service- Faktor (maximal)	Übersetzun- gsverhältnis	Anzahl Pole	Einbaulage	Ausgangsw- ellendurchm- esser	Artikel
	kW		Nm	Nm					mm	
745	2.2	379	50.5	131	2.58	7.5	2	B3	28	15730213
745	3	142	177.6	196	0.11	10	4	B3	28	15730244
745	3	288	89.5	146	1.62	10	2	B3	28	15730251
745	3	384	67.9	131	1.92	7.5	2	B3	28	15730268
745	4	144	233.5	197	0.84	10	4	B3	28	15730275
745	4	192	177.1	186	1.05	7.5	4	B3	28	15730282
745	4	287	119.8	147	1.22	10	2	B3	28	15730299
745	4	383	90.9	131	1.44	7.5	2	B3	28	15730307

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)