




FENNER SMSR Aufsteckgetriebe Typ C

Merkmale

Serie: SMSR

Ausführung: Schneckengetriebe mit Eingangswelle



Ausführung	Grösse	Nenn Drehmoment Nm	Übersetzungsverhältnis	Antriebswellendurchmesser mm	Ausgangshohlwelldurchmesser	Artikel
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	C	442	5	19	40	15737694
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	C	442	5	19	50	15737269
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	C	519	13	19	40	15737036
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	C	519	13	19	50	15736615
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	C	519	20	19	40	15737430
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	C	519	20	19	50	15736987
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	C	519	25	19	40	15737702
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	C	519	25	19	50	15737524
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	C	442	5	19		15737360
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	C	519	13	19		15737562
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	C	519	20	19		15736918
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	C	519	25	19		15737478

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1455546927541_DE_19.05.2024