


FENNER SMSR Aufsteckgetriebe Typ E



Merkmale

Serie: SMSR

Ausführung: Schneckengetriebe mit Eingangswelle



Ausführung	Grösse	Nenn Drehmoment Nm	Übersetzungsverhältnis	Antriebswellendurchmesser mm	Ausgangshohlwelldurchmesser	Artikel
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	E	1.085	5	25	55	15737670
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	E	1.085	5	25	65	15736893
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	E	1276	13	25	55	15736824
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	E	1276	13	25	65	15737199
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	E	1276	20	25	55	15737353
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	E	1276	20	25	65	15736608
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	E	1276	25	25	55	15737447
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	E	1276	25	25	65	15736831
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	E	1.085	5	25		15737029
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	E	1276	13	25		15737485
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	E	1276	20	25		15736709
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	E	1276	25	25		15737740

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)