


## FENNER SMSR Aufsteckgetriebe Typ H



### Merkmale

**Serie:** SMSR

**Ausführung:** Schneckengetriebe mit Eingangswelle



Ausführung	Grösse	Nenn Drehmoment Nm	Übersetzungsverhältnis	Antriebswellendurchmesser mm	Ausgangshohlwelldurchmesser	Artikel
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	H	3.949	5	42	85	15736590
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	H	3.949	5	42	100	15737067
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	H	4645	13	42	85	15737005
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	H	4645	13	42	100	15737601
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	H	4645	20	42	85	15737409
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	H	4645	20	42	100	15736817
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	H	4645	25	42	85	15736684
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	H	4645	25	42	100	15737346
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	H	3.949	5	42		15737461
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	H	4645	13	42		15737416
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	H	4645	20	42		15736963
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	H	4645	25	42		15737276

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)