




FENNER SMSR Aufsteckgetriebe Typ J

Merkmale

Serie: SMSR

Ausführung: Schneckengetriebe mit Eingangswelle



Ausführung	Grösse	Nenn Drehmoment Nm	Übersetzungsverhältnis	Antriebswellendurchmesser mm	Ausgangshohlwel- lendurchmesser	Artikel
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	J	6.068	5	48	100	15736925
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	J	6.068	5	48	120	15737339
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	J	7139	13	48	100	15737151
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	J	7139	13	48	120	15736792
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	J	7139	20	48	100	15737500
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	J	7139	20	48	120	15737120
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	J	7139	25	48	100	15737726
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	J	7139	25	48	120	15737649
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	J	6.068	5	48		15736622
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	J	7139	13	48		15736970
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	J	7139	20	48		15737238
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	J	7139	25	48		15736583

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1455546927553_DE_20.05.2024