



FENNER 3-Phasen Motor FM4 Aluminium B35 (4p)

Merkmale

- Serie:** FM4
- Typ:** B35T
- Geschwindigkeit:** 1500 rpm
- Montage:** B35T
- Anzahl Pole:** 4
- Lastdrehzahl:** 1460 rpm
- Lastmoment:** 3.87 Nm
- Bemessungsfrequenz:** 50 Hz
- Material:** Aluminium

Energieeffizienzklasse	Leistung	Bemessungsspannung	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser	Artikel
	kW	V		mm	
IE1	0.06	230/400	56	9	17114077
IE1	0.09	230/400	56	9	17113997
IE3	0.75	230/400	80	19	15867403
IE3	1.1	230/400	90	24	15867410
IE3	1.5	230/400	90	24	15867427
IE3	2.2	230/400	100L	28	15867434
IE3	3	400/690	100L	28	15867441
IE3	4	400/690	112	28	15867458
IE3	5.5	400/690	132	38	15867465
IE3	7.5	400/690	132	38	15867472
IE3	11	400/690	160	42	15867489
IE3	15	400/690	160	42	15867496

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)