



FENNER 3-Phasen Motor FM4 Aluminium B3 (2p)

Merkmale

- Serie:** FM4
- Typ:** B3T
- Geschwindigkeit:** 3000 rpm
- Montage:** B3T
- Anzahl Pole:** 2
- Lastdrehzahl:** 2940 rpm
- Lastmoment:** 4.9 Nm
- Bemessungsfrequenz:** 50 Hz
- Material:** Aluminium

Energieeffizienzklasse	Leistung	Bemessungsspannung	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser	Artikel
	kW	V		mm	
IE1	0.09	230/400	56	9	17114325
IE3	0.75	230/400	80	19	15866431
IE3	1.1	230/400	80	19	15866448
IE3	1.5	230/400	90	24	15866455
IE3	2.2	230/400	90	24	15866462
IE3	3	400/690	100L	28	15866479
IE3	4	400/690	112	28	15866486
IE3	5.5	400/690	132	38	15866493
IE3	7.5	400/690	132	38	15866501
IE3	11	400/690	160	42	15866518
IE3	15	400/690	160	42	15866525

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)