



CHEMRAZ O-Ring FFKM 75 Compound 541

Chemraz 541 wird aufgrund seiner Vielfältigkeit häufig als Standard-Compound verwendet und kann in einer Vielzahl von Anwendungen mit Säuren, Aldehyde, Ester, aromatische Medien, Heisswasser und Dampf, Amine, Alkohole, Ketone und Lösungsmittel eingesetzt werden.

Merkmale

Material: FFKM

Farbe: Schwarz

Härte: 75

Compound: 541

Temperaturbereich: -16 / 230 °C

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
0.74	1.02	001	17927127
1.07	1.27	002	17927134
1.24	2.62	102	17927615
1.42	1.52	003	17927141
1.78	1.78	004	17927158
2.06	2.62	103	17927622
2.5	1		15955265
2.57	1.78	005	17927165
2.84	2.62	104	17927639
2.9	1.78	006	17927172
3.63	2.62	105	17927646
3.68	1.78	007	17927189
4.34	3.53	201	17928290
4.42	2.62	106	17927653
4.47	1.78	008	17927196
5.23	2.62	107	17927660
5.28	1.78	009	17927204
5.94	3.53	202	17928308
6.02	2.62	108	17927677
6.07	1.78	010	17927211
7.52	3.53	203	17928315
7.59	2.62	109	17927684
7.65	1.78	011	17927228
8	2		17927071
9.12	3.53	204	17928322
9.19	2.62	110	17927691
9.25	1.78	012	17927235
10.69	3.53	205	17928339
10.7	2.62		17926838
10.82	1.78	013	17927242
12.29	3.53	206	17928346
12.3	2.62		17926869
12.42	1.78	014	17927259
13.87	3.53	207	17928353
13.94	2.62	113	17927709
14	1.78	015	17927266
15.47	3.53	208	17928360
15.54	2.62	114	17927716
15.6	1.78	016	17927273

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/5

PR1515060806387839_DE_19.04.2024

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
17.04	3.53	209	17928377
17.1	1.78		17926890
17.12	2.62	115	17927723
18.6	3.53		17926908
18.72	2.62	116	17927730
18.77	1.78	018	17927280
20	3		15955809
20.2	2.62		17926922
20.2	3.53		17926939
20.35	1.78	019	17927297
21.82	3.53	212	17928384
21.89	2.62	118	17927747
21.95	1.78	020	17927305
23.3	3.53		17926768
23.4	2.62		17926946
23.52	1.78	021	17927312
24.99	3.53	214	17928391
25	2		17926953
25	4		15955830
25.12	1.78	022	17927329
26	2		17927095
26.57	3.53	215	17928409
26.64	2.62	121	17927754
26.7	1.78	023	17927336
28.1	3.53		17926775
28.24	2.62	122	17927761
28.3	1.78	024	17927343
29.82	2.62	123	17927778
29.87	1.78	025	17927350
30	2		17926960
30	3		15955823
30	5		15955861
31.34	3.53	218	17928416
31.42	2.62	124	17927785
31.47	1.78	026	17927367
32.9	3.53		17926977
32.99	2.62	125	17927792
33.05	1.78	027	17927374
34.5	2.62		17926984
34.5	3.53		17926782
34.65	1.78	028	17927381
36.09	3.53	221	17928423
36.17	2.62	127	17927800
37.6	3.53		17926799
37.77	2.62	128	17927817
37.82	1.78	029	17927398
39.34	2.62	129	17927824
40	2		15955683
40.6	5.34		17926991
40.87	3.53	223	17928430
40.94	2.62	130	17927831
41	1.78	030	17927406
42.52	2.62	131	17927848

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/5

PRI1515068086387839_DE_19.04.2024

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
44	3.53		17927002
44.1	2.62		17927019
44.17	1.78	031	17927413
45.69	2.62	133	17927855
47.22	3.53	225	17928447
47.29	2.62	134	17927862
47.35	1.78	032	17927420
48.9	2.62	135	17927879
50	4		17927026
50	5		15955878
50.3	3.53		17927033
50.4	2.62		17926807
50.52	1.78	033	17927437
52.07	2.62	137	17927886
53.57	3.53	227	17928454
53.64	2.62	138	17927893
53.7	1.78	034	17927444
55	4		17927040
55.25	2.62	139	17927901
56.7	3.53		17927057
56.82	2.62	140	17927918
56.87	1.78	035	17927451
58.4	2.62		17926814
59.92	3.53	229	17928461
59.99	2.62	142	17927925
60.05	1.78	036	17927468
61.6	2.62	143	17927932
63.09	3.53	230	17928478
63.17	2.62	144	17927949
63.22	1.78	037	17927475
64.7	2.62		17926821
66.27	3.53	231	17928485
66.34	2.62	146	17927956
66.4	1.78	038	17927482
67.95	2.62	147	17927963
69.44	3.53	232	17928492
69.52	2.62	148	17927970
69.57	1.78	039	17927499
71.12	2.62	149	17927987
72.6	3.53		17927088
72.69	2.62	150	17927994
72.75	1.78	040	17927507
75.79	3.53	234	17928500
75.87	2.62	151	17928005
75.92	1.78	041	17927514
78.97	3.53	235	17928517
82.14	3.53	236	17928524
82.22	2.62	152	17928012
82.27	1.78	042	17927521
85.3	3.53		17927064
88.49	3.53	238	17928531
88.57	2.62	153	17928029
88.62	1.78	043	17927538

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/5

PRI1515068086387839_DE_19.04.2024

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
91.67	3.53	239	17928548
94.84	3.53	240	17928555
94.92	2.62	154	17928036
94.97	1.78	044	17927545
98.02	3.53	241	17928562
101.19	3.53	242	17928579
101.27	2.62	155	17928043
101.32	1.78	045	17927552
104.37	3.53	243	17928586
107.54	3.53	244	17928593
107.62	2.62	156	17928050
107.67	1.78	046	17927569
110.4	5.34		17926845
110.72	3.53	245	17928601
113.89	3.53	246	17928618
113.97	2.62	157	17928067
114.02	1.78	047	17927576
117.1	3.53		17926852
120.24	3.53	248	17928625
120.32	2.62	158	17928074
120.37	1.78	048	17927583
123.1	5.34		17926876
123.42	3.53	249	17928632
126.59	3.53	250	17928649
126.67	2.62	159	17928081
126.72	1.78	049	17927590
129.77	3.53	251	17928656
132.94	3.53	252	17928663
133.02	2.62	160	17928098
133.07	1.78	050	17927608
136.12	3.53	253	17928670
139	5.34		17926883
139.29	3.53	254	17928687
139.37	2.62	161	17928106
142.47	3.53	255	17928694
145.72	2.62	162	17928113
152.07	2.62	163	17928120
158.42	2.62	164	17928137
164.77	2.62	165	17928144
171.12	2.62	166	17928151
177.47	2.62	167	17928168
183.82	2.62	168	17928175
190	3.53		17926915
190.17	2.62	169	17928182
196.52	2.62	170	17928199
202.87	2.62	171	17928207
209.22	2.62	172	17928214
215.57	2.62	173	17928221
221.92	2.62	174	17928238
228.27	2.62	175	17928245
234.62	2.62	176	17928252
240.97	2.62	177	17928269
247.32	2.62	178	17928276

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/5

PRI155068086387839_DE_19.04.2024

Innendurchmesser	Schnurdicke	Maß nach AS568-BS1806-ISO3601	Artikel
mm	mm		Max. 200 Artikel in der Tabelle
253.67	2.62		17928283

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 5/5

PRI5155068086387839_DE_19.04.2024