



WIKA Drucktransmitter Fig. 30011 Serie SA11 Edelstahl Sanitäranschluss

Merkmale

Serie: SA11
Typ: 30011
Druckeinheit: bar
Genauigkeitsklasse BFSL: 0.2 %
Messelement: Piezo
Typ Membran: Hydraulisches Druckmittler
Mit Display: Nein
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L [1.4404]
Materialsensor: Edelstahl 316L [1.4404]
Max. Druck: 80 bar
Schutzgrad (IP-Wert): IP65
Explosionsschutz: Nein

Zulassungen: EHEDG

Mediumtemperatur: Von -20 °C bis 150 °C °C

Umgebungstemperatur: Von -20 °C bis 80 °C °C

Anwendung

- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse [Kontakt mit Lebensmitteln]

Messbereich	Genauigkeitsklasse	Ausgangssignal	Anschluss	Größe Prozessanschluss	Gewindenorm	Versorgungsspannung	Elektrischer Anschluss	Material Gehäuse	Max. Druck bar	Artikel
0 / 0.25	0.5 %	4 - 20 mA	Milch Kupplung (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	2	17423966
0 / 0.4	0.5 %	4 - 20 mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	2	17423904
0 / 0.4	0.5 %	4 - 20 mA	Milch Kupplung (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	2	17423973
0 / 1	0.5 %	4 - 20 mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	5	17423911
0 / 1	0.5 %	4 - 20 mA	Milch Kupplung (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	5	17423980
0 / 2.5	0.5 %	4 - 20 mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	10	17423928
0 / 2.5	0.5 %	4 - 20 mA	Milch Kupplung (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	10	17423997
0 / 4	0.5 %	4 - 20 mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	17	17423935
0 / 4	0.5 %	4 - 20 mA	Milch Kupplung (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	17	17424008
0 / 6	0.5 %	4 - 20 mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	35	17423942
0 / 6	0.5 %	4 - 20 mA	Milch Kupplung (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	34	17424015
0 / 10	0.5 %	4 - 20 mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	35	17423959
0 / 10	0.5 %	4 - 20 mA	Milch Kupplung (DIN 11851)	DN40	DIN 11851	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	35	17424022
0 / 25	0.5 %	4 - 20 mA	Tri-clamp	1.1/2" [40]	ISO 2852 - ASME - BPE	10 - 30V DC	Stecker EN 175301-803 type A	Edelstahl	80	17423896

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278032021943_DE_13.05.2024