



EPRAMID Kunststoffplatte Polyamid Gegossen PA 6 G + Trockenschmierung

Besonderer belastungsfähiger Werkstoff mit ausgezeichneten Gleiteigenschaften.

Anwendung

- Gleitelemente (wartungsarm)

Funktionsprinzip

Anwendungshinweis

- Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen. Wir beraten Sie gerne im Detail, welche Werkstoffe unter Berücksichtigung von Chemikalien und Temperatur für welche Anwendungen geeignet sind. Kontaktieren Sie unseren Spezialisten aus der Kunststofftechnik. Siehe Kontakt im Internet.

Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
Dunkelgrün	8	2000	1000	16728163
Dunkelgrün	10	2000	1000	16728170
Dunkelgrün	12	2000	1000	16728187
Dunkelgrün	15	2000	1000	16728194
Dunkelgrün	16	2000	1000	16728202
Dunkelgrün	20	2000	1000	16728219
Dunkelgrün	25	2000	1000	16728226
Dunkelgrün	30	2000	1000	16728233
Dunkelgrün	35	2000	1000	16728240
Dunkelgrün	40	2500	1250	16728257
Dunkelgrün	50	2000	1000	16728264
Dunkelgrün	60	2000	1000	16728271
Dunkelgrün	70	2000	1000	16728288

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278033463370_DE_06.05.2024