

STEITZ SECURA Sicherheits-Sandale VD PRO 3070 ESD S1



Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur, Klettverschluss, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.

Produkteigenschaften

- Klettverschluss
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Multizonendämpfung VARIO Vitality
- ESD Schutz vor elektrostatischer Aufladung
- Gewichtsangepasste Dämpfung im Fersenbereich

Merkmale

Schutzklasse: S1

Optionen

Bestellhinweis

- Weite S und XXB auf Anfrage lieferbar. Beachten Sie die Größentabelle im Anhang zur Bestimmung Ihrer Schuhgröße und Breite.

Schuhgröße	Breite	Material Zehenschutzkappe	Hitzebeständige Laufsohle	Antistatisch	Artikel
36	NB	Aluminium	120°C	Ja	16693119
37	XB	Aluminium	120°C	Ja	16694819
37	NB	Aluminium	120°C	Ja	16241949
38	XB	Aluminium	120°C	Ja	16248298
38	NB	Aluminium	120°C	Ja	16242012
39	NB	Aluminium	120°C	Ja	16247613
39	XB	Aluminium	120°C	Ja	16196409
40	NB	Aluminium	120°C	Ja	16693126
40	XB	Aluminium	120°C	Ja	16248351
41	NB	Aluminium	120°C	Ja	16252826
41	XB	Aluminium	120°C	Ja	16183540
42	XB	Aluminium	120°C	Ja	16183571
42	NB	Aluminium	120°C	Ja	16248438
43	XB	Aluminium	120°C	Ja	16183588
43	NB	Aluminium	120°C	Ja	16262306
44	XB	Aluminium	120°C	Ja	16183595
44	NB	Aluminium	120°C	Ja	16252888
45	NB	Aluminium	120°C	Ja	16691834
45	XB	Aluminium	120°C	Ja	16183603
46	XB	Aluminium	120°C	Ja	16248678
47	XB	Aluminium	120°C	Ja	16248407
48	XB	Aluminium	120°C	Ja	16694833

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278038547215_DE_17.05.2024